Precios Notifier Mayo 2026

Código	Descripción	PVP	*PD	NOTAS
CLSS - Honeywell Connected Life Safety Services				
HON-CGW-MBB	La pasarela CLSS es la interfaz de Honeywell Fire que se conecta a una central o a una red de centrales de incendios de Honeywell, sirviendo de portal entre la central, la Nube y los dispositivos periféricos. La Pasarela CLSS permite leer el inventario del sistema de dispositivos conectados desde una central o una red de centrales y transmitir estos datos a la Nube de Honeywell. Conexión Wi-fi y/o Ethernet	688,00 €		
HW-LTE-M-EN54	Comunicador CLSS Pathway de Honeywell Fire es una plataforma de comunicaciones diferenciada con doble ruta, doble SIM compatible con varios operadores por país y funciones integradas con tecnología CLSS Cloud. Transmisión de 6 estados mediante entradas digitales. Certificación EN54-21. Incluye antena.	369,00 €		
CCM2-GLOBAL	Módulo de comunicaciones 4G con doble SIM, insertable a la pasarela HON-CGW-MBB. Permite conectividad 4G principal y secundaria. Incluye 2 tarjetas SIM y antena instalable en el exterior de la caja.	449,00 €		**Nuevo**
CCM2-ANTKIT-EXT2	Kit opcional de antena secundaria diversificada para CCM2-GLOBAL.	174,00 €	**PD**	**Nuevo**
CCM2-ANTKIT-OUT25	Kit de antena exterior opcional para CCM2-GLOBAL. Incluye cable de 25' (7,6 m.)	450,00 €	**PD**	**Nuevo**
CCM2-ANTKIT-OUT50	Kit de antena exterior opcional para CCM2-GLOBAL. Incluye cable de 50' (14,2 m.)	696,00 €	**PD**	**Nuevo**
CLSS-BC	Rollo de 1000 etiquetas de codigos de barra para facilitar el mantenimiento de los elementos no conectados a la central analógica.	144,00 €		
CENTRAL ANALÓGICA INSPIRE				
Centrales				
HOP-131-206	Central Notifier INSPIRE E10 con ranuras para 6 módulos, módulo CPU, módulo cargador, fuente de alimentación de 240 W, pantalla de 10” y módulo de dos lazos. Licencia de código de país debe pedirse por separado.	2.296,00 €		
HOP-134-412	Central Notifier INSPIRE E15 con ranuras para 12 módulos, módulo CPU, módulo cargador, fuente de alimentación de 480 W, pantalla de 10” y módulo de dos lazos. Licencia de código de país debe pedirse por separado.	2.901,00 €		
HOA-335-043	Repetidor para central Notifier INSPIRE. Pantalla táctil de 4,3". Dispone de filtrado de eventos configurable.	1.122,00 €		
HOA-335-070	Repetidor para central Notifier INSPIRE. Pantalla táctil de 7". Dispone de filtrado de eventos configurable.	consultar		**Nuevo, consultar disponibilidad**
Licencias				
HOP-931-1ES	Licencia de país Notifier España	1.942,10 €		
HOP-931-1PT	Licencia de País Notifier Portugal	1.942,10 €		
HOP-933-100	Licencia de lazo CLIP, requerida para dispositivos antiguo	412,00 €		
HOP-935-100	Licencia TPP, activación de comunicaciones serie RS232	412,00 €		
Módulos				
HOP-433-100	Módulo de 2 lazos analógicos (incluye protocolo Opal/AP,	1.476,00 €		
HOP-631-100	Módulo de red ID2Net	861,00 €		
HOP-405-100	Módulo de comunicaciones serie RS232/RS485	348,00 €		
HOP-404-100	Módulo E/S 4 canales, 24 Vdc Aux.	492,00 €		

HOP-202-102	Base posterior de 2 ranuras, incluye módulo de enlace	155,00 €	**PD**	
Accesorios				
HOP-608-200	Convertidor de red para F.O. Multimodo	923,00 €	**PD**	
HOP-208-111	Kit de montaje en rack 19"	294,00 €	**PD**	
HOP-238-110	Kit de montaje empotrado para cabina E10	294,00 €	**PD**	
HOP-238-115	Kit de montaje empotrado para cabina E15	360,00 €	**PD**	
Recambios				
HOP-402-100	Módulo cargador de baterías (suministrado con la central)	308,00 €		
HOP-431-100	Módulo CPU sin red Notifier (suministrado con la central)	594,00 €		
HOP-202-106	Base posterior de 6 ranuras	263,00 €	**PD**	
HOP-202-200	Módulo de enlace de base posterior	15,70 €	**PD**	
HOP-202-210	Base posterior para enlace de 2 filas	84,00 €	**PD**	
HOP-501-240	Fuente de Alimentación INSPIRE 240W	203,00 €		
HOP-501-480	Fuente de alimentación INSPIRE 480W	520,00 €		
HOP-502-110	Cable PSU 230VAC	12,40 €	**PD**	
HOP-502-120	Kit de cables base posterior/baterías	125,00 €	**PD**	
HOP-332-110	Puerta con pantalla 10" E10 Notifier	1.120,00 €	**PD**	
HOP-332-115	Puerta con pantalla 10" E15 Notifier	1.260,00 €	**PD**	
HOP-238-103	Panel lateral E10 Notifier	43,60 €	**PD**	
HOP-308-100	Cable de conexión entre display HMI y CPU	62,00 €	**PD**	
HOP-306-101	Paquete de etiquetas en varios idiomas	39,40 €	**PD**	
	** Consultar disponibilidad serie INSPIRE*			
CENTRAL ANALÓGICA AM-8100				
AM-8100	Central analógica AM-8100 de 1 lazo no ampliable. Con protocolo OPAL (Advanced) de 159+159 dispositivos.	1.751,00 €		
CENTRAL ANALÓGICA AM-8200				
AM-8200N	Central analógica AM-8200N de 2 lazos con protocolo OPAL (Advanced) de 159+159 dispositivos por lazo. Ampliable hasta un máximo 4 lazos con tarjeta LIB-8200N.	2.408,00 €		
LIB-8200N	Tarjeta de ampliación de 2 lazos analógicos con 750mA de potencia por lazo para la AM-8200N	1.497,00 €		
AM82-BST-C	Tarjeta de amplificación y repetición de señales Can-Bus de red AM-8200N con salidas optoaisladas. Puede utilizarse para duplicar la distancia entre dos nodos de red.	301,00 €	**PD**	
ACCESORIOS CENTRALES SERIE AM				
AM-82N-TOP	Cubierta de plástico y Easy Fit metálico para centrales analógicas AM-8200N y AM-8100	179,00 €		
E-SIB	Llave USB para habilitación de puerto serie y red Can Bus. Para centrales AM-8100 y AM-8200N	250,00 €		
E-SIB-S	Llave USB para habilitación de puerto serie (CLSS,TG), red Can Bus y protocolo SDK para comunicación con terceros. Para centrales AM-8100 y AM-8200N.	498,00 €		
AM-LCD	Panel repetidor de 7" para las centrales analógicas AM-8200N y AM-8100	1.054,00 €		
CENTRALES ANALÓGICAS ID3000				
ID3004-2-001	Kit para montaje de sistema ID3000 con 2 lazos ampliable a 4 cabina estándar 3Amp.	5.568,00 €		
ID3004-4-001	Kit para montaje de sistema ID3000 con 4 lazos cabina estándar 3Amp.	5.851,00 €		
ID3008-4-001	Kit para montaje de sistema ID3000 con 4 lazos ampliable a 8 cabina grande 7Amp.	9.283,00 €		
020-538-001	Equipamiento básico para sistemas ID3000 incluye 2 lazos analógicos ampliables a 8.	4.398,00 €		
020-588	Tarjeta estándar de 2 lazos analógicos direccionables.	614,00 €		
020-549	Tarjeta de 2 lazos analógicos direccionables con microprocesador incorporado.	1.013,00 €		

020-478	Tarjeta de comunicación serie RS232, opto aislada para las centrales de la serie ID3000.	468,00 €		
020-648	Fuente de alimentación 3A para el sistema ID3000.	1.279,00 €		
020-579	Fuente de alimentación 4,5 o 7A para el sistema ID3000.	2.145,00 €		
020-543	Módulo convertidor de tensión para fuente de alimentación 020-579	1.502,00 €		
002-452-001	Panel repetidor remoto para las centrales de la serie ID3000.	2.057,00 €		
020-479	Tarjeta de comunicación RS485 para la central ID3000.	549,00 €		
ACCESORIOS SISTEMAS ANALÓGICOS				
UCIP-4G	Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP/4G/SMS	721,00 €	**PD**	**Nuevo**
UCIP	Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP.	482,00 €	**PD**	
SMBT	Caja plástica de superficie para UCIP y UCIP/GPRS	39,10 €	**PD**	
POL-200-TS	Herramienta portátil de diagnóstico y mantenimiento para lazo analógico con pantalla táctil.	1.490,00 €		
RED DE CENTRALES ANALÓGICAS				
020-647	Tarjeta para conectar las centrales ID3000 con la red ID^2net mediante par trenzado.	1.888,00 €		
020-643	Tarjeta para conectar las centrales ID3000 con la red ID^2net mediante fibra óptica multimodo.	1.038,00 €	**PD**	
GESTIÓN GRÁFICA Y COMUNICACIONES				
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	1.737,00 €	**PD**	
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente.	575,00 €	**PD**	
TG-PLUS	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central analógica de mayor tamaño, Modbus o un PC adicional. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente.	1.737,00 €	**PD**	
TG-INSPIRE	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, permite conectar una central Notifier INSPIRE. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente.	1.780,00 €	**PD**	**Nuevo**
TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	540,00 €		
H-GTW-1	Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para centrales serie ID, AM e Inspire. Para una central individual. Precisa alimentación externa 12-24Vdc.	2.140,00 €		
H-GTW-N	Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para centrales serie ID, AM e Inspire. Para centrales en red ID2Net y Can Bus (consultar límite de capacidad de centrales/lazos). Precisa alimentación externa 12-24Vdc.	3.847,00 €		
DETECTORES SELF-TEST				
NFSTI-THE	Detector Self-Test térmico termovelocimétrico con aislador incorporado, color blanco.	90,00 €		
NFSTI-OPT	Detector Self-Test óptico de humo con aislador incorporado, color blanco.	91,00 €		
NFSTI-SMT2	Detector Self-Test óptico-térmico con aislador incorporado, color blanco.	104,00 €		
KITS / BUNDLES DETECTORES				
BUNDLE-NFXI	Kit formado por un detector óptico de humo NFXI-OPT y una base estándar de superficie B501AP. (pedido mínimo 50 uds.)	76,00 €		

BUNDLE-SMT2	Kit formado por un detector óptico-térmico NFXI-SMT2 y una base estándar de superficie B501AP. (pedido mínimo 10 uds.)	84,00 €		
BUNDLE-MCP1	Kit formado por un pulsador de alarma M5A-RP02FF-N026-41 y una caja de montaje en superficie PS031W. (pedido mínimo 10 uds.)	75,00 €		
DETECTORES ANALÓGICOS				
NFXI-TDIFF	Detector térmico termovelocimétrico con aislador incorporado, color blanco.	86,00 €		
NFXI-TFIX58	Detector térmico de 58ºC con aislador incorporado, color blanco.	90,00 €	**PD**	
NFXI-TFIX78	Detector térmico de alta temperatura 78ºC con aislador incorporado, color blanco.	91,00 €	**PD**	
NFXI-OPT	Detector óptico de humo con aislador incorporado, color blanco.	84,00 €		
NFXI-OPT-BK	Detector óptico de humo con aislador incorporado, color negro (RAL9005) con acabado brillante.	126,00 €	**PD**	
NFXI-SMT2	Detector óptico-térmico con aislador incorporado, color blanco.	107,00 €		
NFXI-SMT3	Multi-sensor óptico, térmico e infrarrojos con aislador incorporado, color blanco.	139,00 €	**PD**	
IRX-751CTEM-W	Multi-sensor óptico, térmico, infrarrojos y CO (SMART 4), color blanco.	359,00 €	**PD**	
NFXI-VIEW	Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta (VIEW), color blanco.	427,00 €	**PD**	
72051EI	Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta, color blanco. Compatible con centrales serie AM.	414,00 €	**PD**	
ACCESORIOS DE DETECTORES ANALÓGICOS				
B501AP	Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX.	8,00 €		
B501AP-BK	Base estándar de superficie negra (RAL9005), acabado brillante, para detectores de la serie NFX.	13,40 €	**PD**	
B524HTR-W	Base blanca estándar con calefactor para detectores NFX.	106,00 €	**PD**	
BA1AP	Adaptador blanco de base B501AP para tubos de 18 Y 20mm. También en color marfil (-IV)	5,40 €	**PD**	
SMK400AP	Zócalo blanco de superficie para tubo de hasta 22mm diámetro exterior. También en color marfil (-IV)	8,60 €		
WB-1AP	Zócalo blanco de superficie anti humedad. Disponible también en color marfil (-IV)	35,50 €	**PD**	
RMK400AP	Accesorio para empotrar bases de la serie NFXI en falso techo. Disponible también en color marfil (-IV)	16,00 €	**PD**	
805577	Paquete de 10 accesorios de montaje en falso techo para embridar el tubo y fijar la base. (antes ref. SFT2000)	28,50 €		
INDICATOR	Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitário. Se suministra en cajas de 10 Uds.	10,50 €		
INDIC-INC	Indicador de acción remoto incorporado en el techo	18,80 €	**PD**	
F-ROND	Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor óptico INDIC-INC.	2,70 €	**PD**	
INDIC-PAV	Indicador de acción remoto incorporado en el suelo	18,80 €	**PD**	
DETECTORES ANALÓGICOS DE CONDUCTO				
DNRE	Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y aire acondicionado con B501AP. No compatible con NFXI-VIEW y 72051EI.	261,00 €		
DST1	Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.	13,70 €	**PD**	
DST1.5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.	15,20 €	**PD**	
DST3	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.	21,20 €	**PD**	
DST5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 120cm y 240cm de ancho	27,10 €	**PD**	

DST10	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 240cm y 360cm de ancho.	51,00 €	**PD**	
DETECTORES LINEALES ANALÓGICOS				
NFXI-BEAM-40-E	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja. Capacidad máxima 40 m.	833,00 €		
NFXI-BEAM-E	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja. Capacidad máxima 70 m.	1.131,00 €		
NFXI-BEAM-TE	Barrera analógica idéntica a la NFXI-BEAM-E con función de prueba de sensibilidad integrada. Capacidad máxima 70 m.	1.553,00 €	**PD**	
NFXI-OSI-RIE	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.	1.274,00 €		
6500-LRK	Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.	296,00 €	**PD**	
6500-SMK	Kit para montaje en superficie de NFXI-BEAM/6500RE para permitir la entrada del cable por el lateral.	58,00 €	**PD**	
6500-MMK	Soporte metálico negro para montaje múltiple de NFXI-BEAM-E/6500RE en techos o paredes oblicuas.	259,00 €	**PD**	
RTS151 KIT	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID.	243,00 €	**PD**	
RTS151KEY	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID. Montaje empotrado.	215,00 €	**PD**	
PULSADORES ANALÓGICOS				
M5A-RP02FF-N026-01	Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aislador de cortocircuitos incorporado. No incluye tapa de protección (Ref. PS200)	77,00 €		
W5A-RP02SG-N026-41	Pulsador de alarma IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado.	267,00 €		
PS031W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	8,20 €		
MUS041W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC (sin terminal de conexión interior).	6,20 €	**PD**	
SUS758	Paquete de 10 unidades de cristales de recambio para pulsadores de la serie KAC.	16,90 €	**PD**	
SC070	Paquete de 10 llaves de recambio.	19,80 €	**PD**	
PS230	Paquete de 10 plásticos flexibles de recambio para pulsadores rearmables de serie KAC.	29,80 €	**PD**	
PS200	Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.	5,70 €		
MCP-PLEX	Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades	111,00 €	**PD**	
MCP-METAL	Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades	40,10 €	**PD**	
MÓDULOS ANALÓGICOS				
NFX-MM1M	Micro módulo monitor de 1 circuito de entrada. Protocolos CLIP y OPAL.	96,00 €	**PD**	
M710E	Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada. Protocolos CLIP y OPAL.	82,00 €		
M720E	Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL.	105,00 €		
M710E-CZR	Módulo monitor con 1 entrada supervisada para detectores de seguridad intrínseca. Protocolos CLIP y OPAL.	221,00 €		
M710E-CZ	Módulo monitor con 1 circuito de entrada supervisada para detectores convencionales. Protocolos CLIP y OPAL.	168,00 €		
M701E	Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL.	95,00 €		

M701E-240	Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie. Protocolos CLIP y OPAL.	127,00 €		
M721E	Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé. Protocolos CLIP y OPAL.	124,00 €		
IIG4N	Módulo con 4 entradas para señales de 4-20 mA de detectores de gases. Ocupa 12 direcciones. Protocolo CLIP.	561,00 €		
M200SMB	Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700.	13,40 €		
SMB6-V0	Caja en ABS y características ignífugas V0 para un máximo de 6 módulos de la serie M700.	44,50 €		
CMX-10RME	Módulo de control direccionable con 10 salidas en forma relé NA/NC. Protocolos CLIP y OPAL.	443,00 €		
MCX-55ME	Módulo con 5 entradas supervisadas y 5 salidas de relé NA/NC. Protocolos CLIP y OPAL.	404,00 €		
MMX-10ME	Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL.	353,00 €		
NFXI-MM10	Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL.	386,00 €		
NFXI-RM6	Módulo de control direccionable con 6 salidas en forma relé NA/NC. Protocolos CLIP y OPAL.	466,00 €	**PD**	
ITAC	Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las centrales ID50/60 - ID3000 - INSPIRE - serie AM. Protocolo CLIP y OPAL.	384,00 €		
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS ANALÓGICOS				
WSO-PR-I02	Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado	110,00 €		
WRA-RC-I02	Sirena direccionable con flash rojo y aislador incorporado, carcasa roja. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 555m3	172,00 €		
WRA-PC-I02	Sirena direccionable con flash rojo y aislador incorporado, carcasa blanca. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 555m3	164,00 €		
WRL-RC-I02	Flash direccionable color rojo, con aislador incorporado, carcasa roja. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 397m3	112,00 €		
WRL-PC-I02	Flash direccionable color rojo, con aislador incorporado, carcasa blanca. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 397m3	114,00 €		
WSS-PC-I02	Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado	146,00 €		
WST-PC-I02	Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría O	108,00 €		
BSO-PP-I02	Sirena direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador	122,00 €		
DSS-PC-I02	Sirena con flash direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador. Categoría O	160,00 €		
BRS-PC-I02	Sirena con flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia y modo clasico.	146,00 €		
BRH-PC-I02	Dispositivo Premium con sirena y flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia, baja potencia y modo clasico.	175,00 €		
BGL-PC-I02	Dispositivo flash rojo direccionable integrado en base de detector de color blanco y con aislador.	142,00 €		
BRR	Zócalo con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos	13,70 €		
WRR	Zócalo IP65 con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos.	22,00 €		

PAN1-PLUS-ADV-Y-SP	Panel indicador analógico Notifier para extinción EN 54.3/23 y cobertura W-4,5-10. Con exterior de color amarillo, letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	237,00 €	**PD**	
PLEX-VAD-SP	Letrero indicador para Sirena en Plexiglás. No incluye sirena. Incluye 5 unidades	232,00 €	**PD**	
VÍA RADIO ANALÓGICO AGILE				
NRX-SMT3	Detector óptico / térmico / IR SMART3 vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	264,00 €		
NRX-OPT	Detector óptico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	220,00 €		
NRX-TDIFF	Detector térmico termovelocimétrico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	220,00 €		
NRX-TFIX58	Detector térmico de 58º vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	220,00 €		
NRX-REP	Repetidor vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	165,00 €		
NRX-IRK	Indicador remoto de acción vía radio con tecnología Mesh enlazable hasta con 4 detectores Agile. Incluye 2 pilas CR123A. Requiere pedido de 2 unidades.	222,00 €		
NRX-WCP	Pulsador manual de alarma estanco vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.	289,00 €		
NRX-WSF-RR	Sirena con flash rojo vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo	504,00 €		
NRX-WSF-WR	Sirena con flash rojo vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco	469,00 €		
NRX-WS-RR	Sirena vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo	404,00 €		
NRX-WS-WW	Sirena vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco	404,00 €	**PD**	
NRX-M711	Módulo de entrada y salida vía radio. Incluye 4 pilas CR123A.	266,00 €		
B501RF	Base compatible con detectores y sirenas vía radio Agile equipada con imán anti-extracción. Color blanco	7,70 €		
B501RF-RR	Base compatible con detectores y sirenas vía radio Agile equipada con imán anti-extracción. Color rojo.	8,80 €		
NRXI-GATE	Pasarela compatible con centrales Notifier para sistema vía radio Agile. Requiere base B501AP.	319,00 €		
NRX-USB-PRO	Dispositivo USB de licencia perpetua compatible con programa Agile IQ para la programación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas VR Agile.	988,00 €		
BAG RF HWKIT	Bolsa para llevar todos los accesorios para el mantenimiento y prueba del sistema Agile.	964,00 €	**PD**	
CUP HWKIT	Accesorio para la prueba, instalación o extracción de los detectores Agile.	235,00 €	**PD**	
SOLOADAPT HWKIT	Adaptador para pértiga SOLO y el accesorio CUP HWKIT del sistema Agile.	121,00 €	**PD**	
DETECTORES CONVENCIONALES DE CONDUCTO				
DNRE-HS	Caja de detector para conductos de ventilación, preparado para instalación de detectores de Alta Sensibilidad. Detector y base no incluidos.	144,00 €		
DNRE-HS-COVER	Cubierta protectora, se utiliza como protección contra la condensación para el detector de humo DNRE-HS instalado por ejemplo en el exterior o en áticos fríos.	402,00 €	**PD**	
DNRE-HS-MB	Soporte de montaje para montar el detector de humo DNRE-HS en conductos circulares, planos o aislados.	44,30 €	**PD**	
ST2-HS	Tubo de Muestreo de 0,6 Metro, para conductos de menos de 60 centimetros.	25,90 €	**PD**	
ST5-HS	Tubo de Muestreo de 1,5 Metro, para conductos de entre 0,6 a 1,3 Metros.	62,00 €	**PD**	

ST-EXTENDER-HS	Tubo de extensión de 1 m. de longitud para acoplar a los tubos de muestreo ST2-HS y ST5-HS. Permite acoplar más de un tubo de extensión para conseguir longitudes mayores.	71,00 €	**PD**	**Nuevo**
CENTRALES CONVENCIONALES NFS				
NFS4-SUPRA	Central convencional microprocesada de 4 zonas con histórico incorporado y opciones de conexión remota vía TG	336,00 €		
NFS8-SUPRA	Central convencional microprocesada de 8 zonas con histórico incorporado y opciones de conexión remota vía TG	436,00 €		
NFS12-SUPRA	Central convencional microprocesada de 12 zonas con histórico incorporado y opciones de conexión remota vía TG	485,00 €	**PD**	
TFT-SUPRA	Pantalla gráfica de 4,3" (480x272 pixeles) para NFSx-Supra	257,00 €	**PD**	
VSN-232	Tarjeta de comunicaciones RS232 con puerto aislado para conexión directa a TG vía RS232, no necesaria vía IP. Para centrales RP1r y Supra.	134,00 €	**PD**	
VSN-4REL	Tarjeta de 4 relés NA/NC configurable. Para centrales RP1r y Supra.	102,00 €	**PD**	
TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	540,00 €		
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	1.737,00 €	**PD**	
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.	575,00 €	**PD**	
RACK-SUPRA	Soporte para rack de 19" de centrales Supra	170,00 €	**PD**	
DETECTORES CONVENCIONALES				
SD-851E A	Detector óptico de humo convencional.	38,80 €		
SD-851TE A	Detector combinado óptico-térmico de humo convencional.	58,00 €		
FD-851RE A	Detector térmico termovelocimétrico convencional.	30,50 €		
FD-851HTE A	Detector térmico convencional de alta temperatura 77ºC.	36,70 €	**PD**	
ACCESORIOS DE DETECTORES CONVENCIONALES				
B401	Base estándar de superficie para detectores convencionales de las series 400, 600 y 800.	8,40 €		
B401R	Base estándar con resistencia de 470 Ohmios para detectores convencionales de las series 400, 600 y 800.	13,80 €	**PD**	
B401DG	Base estándar alta para instalaciones con tubo visto para sensores de la serie 400, 600 y 800.	15,60 €	**PD**	
BA1AP-IV	Accesorio adaptador de bases B401DG, B401DGR y B501AP, color marfil, para tubos de 18 y 20mm de diámetro exterior.	5,40 €	**PD**	
SMK400AP-IV	Zócalo para tubo de hasta 22mm, color marfil.	8,40 €		
WB-1AP-IV	Zócalo de superficie anti humedad, color marfil.	32,20 €	**PD**	
RMK400AP-IV	Accesorio para empotrar bases de la serie 500 y 400 en falso techo, color marfil.	14,90 €	**PD**	
805577	Paquete de 10 accesorios de montaje en falso techo para embridar el tubo y fijar la base. (antes ref. SFT2000)	28,50 €		
INDICATOR	Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitário. Se suministra en cajas de 10 Uds.	10,50 €		

INDIC-INC	Indicador de acción remoto incorporado en el techo	18,80 €	**PD**	
F-ROND	Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor óptico INDIC-INC.	2,70 €	**PD**	
INDIC-PAV	Indicador de acción remoto incorporado en el suelo	18,80 €	**PD**	
DETECTORES CONVENCIONALES DE CONDUCTO				
D2E	Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y aire acondicionado. Incluye base B401	253,00 €	**PD**	
DST1	Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.	13,70 €	**PD**	
DST1.5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.	15,20 €	**PD**	
DST3	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.	21,20 €	**PD**	
DST5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 120cm y 240cm de ancho	27,10 €	**PD**	
DST10	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 240cm y 360cm de ancho.	51,00 €	**PD**	
DETECTORES LINEALES CONVENCIONALES				
OSI-RE-SS	Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.	1.066,00 €		
6500-LRK	Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.	296,00 €	**PD**	
6500-SMK	Kit para montaje en superficie de NFXI-BEAM/6500RE para permitir la entrada del cable por el lateral.	58,00 €	**PD**	
6500-MMK	Soporte metálico negro para montaje múltiple de NFXI-BEAM-E/6500RE en techos o paredes oblicuas.	259,00 €	**PD**	
RTS151 KIT	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID.	243,00 €	**PD**	
DETECTORES LINEALES OSID				
OSI-10	Receptor OSID 7° de cobertura hasta 150m de alcance alimentado a 24Vcc.	972,00 €		
OSI-90	Receptor OSID 80° de cobertura hasta 34m(estándar)/68m(alta p.) de alcance alimentado a 24Vcc.	1.004,00 €		
OSE-SPW	Emisor OSID estándar alimentado a 24Vcc.	474,00 €	**PD**	
OSE-HPW	Emisor OSID alta potencia alimentado a 24Vcc.	653,00 €	**PD**	
OSE-SP-01	Emisor OSID estándar con batería.	474,00 €	**PD**	
OSE-HP-01	Emisor OSID alta potencia con batería.	653,00 €	**PD**	
OSID-INST	KIT instalación OSID con herramienta láser, cable de diagnóstico y filtro de prueba.	401,00 €		
OSP-001	Cable FTDI USB de diagnósticos para receptor OSID de 1,5m.	100,00 €	**PD**	
OSP-003	Filtro de pruebas para OSID 10 Uds.	148,00 €	**PD**	
OSID-EHI	Caja de protección IP66 para Receptor OSID.	384,00 €	**PD**	
OSID-EHE	Caja de protección IP66 para Emisor OSID.	305,00 €	**PD**	
OSE-RBA	Batería alcalina de recambio para Emisor OSID con batería.	114,00 €	**PD**	
RTS151 KIT	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID.	243,00 €	**PD**	
RTS151KEY	Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID. Montaje empotrado.	215,00 €	**PD**	
PULSADORES CONVENCIONALES				
M1A-R470SF-STCK-01	Pulsador de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales.	19,90 €		
M3A-R000SG-STCK-01	Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	23,50 €	**PD**	

M3A-G000SG-K013-13	Pulsador de evacuación por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color verde para salidas de emergencia. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	30,00 €	**PD**	
W3A-R000SG-STCK-01	Pulsador de alarma estanco por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	146,00 €	**PD**	
PS031W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	8,20 €		
MUS041W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC (sin terminal de conexión interior).	6,20 €	**PD**	
SUS758	Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores rearmables de serie KAC.	16,90 €	**PD**	
SC070	Paquete de 10 llaves de recambio.	19,80 €	**PD**	
PS230	Paquete de 10 plásticos flexibles de recambio para los pulsadores rearmables de la serie KAC.	29,80 €	**PD**	
PS200	Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.	5,70 €		
MCP-PLEX	Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades	111,00 €	**PD**	
MCP-METAL	Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades	40,10 €	**PD**	
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS CONVENCIONALES				
DSE1-PW	Sirena exterior convencional de alta potencia hasta 110dB @ 1m con flash LED intermitente. EN54/3	188,00 €	**PD**	
DSE3-23 HW	Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta potencia EN54-3/23. Volumen de cobertura en pasillo: 4 x 18 x 7 m.	122,00 €	**PD**	
DSE3-23 HQ	Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta potencia EN54-3/23: Volumen de cobertura: 7 x 11 x 10 m.	122,00 €	**PD**	
CWST-RW-S5	Flash con base estándar de color rojo EN54/23	132,00 €	**PD**	
CWST-RW-W5	Flash con base alta IP65 de color rojo EN54/23	135,00 €	**PD**	
CWSO-RR-S1	Sirena con base estándar de color rojo EN54/3	37,40 €	**PD**	
CWSO-RR-W1	Sirena con base alta IP65 de color EN54/3	44,60 €	**PD**	
CWSS-RW-S5	Sirena óptico-acústica con base estándar. Clases C y W	146,00 €		
CWSS-RW-W5	Sirena óptico-acústica con base alta IP65. Clases C y W	150,00 €	**PD**	
CWR	Paquete de 5 bases altas color rojo IP65 para repuesto de dispositivos serie ENScape CWSx-Ry-zz.	30,60 €	**PD**	
PS189	Paquete de 5 juntas para base IP66 para repuesto de dispositivos serie ENScape CWSx-Ry-zz.	24,20 €	**PD**	
CENTRALES DE EXTINCIÓN				
RP1R-SUPRA	Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4,3"	1.224,00 €		
RP1R-RPT	Repetidor remoto vía VSN-485 de los estados y teclas de función de la RP1r. Requiere 24Vdc	382,00 €	**PD**	
RACK-SUPRA	Soporte para rack de 19" de centrales SUPRA y PLUS2.	170,00 €	**PD**	
VSN-232	Tarjeta de comunicaciones RS232 con puerto aislado para conexión directa a TG vía RS232, no necesaria vía IP. Para centrales RP1r y Supra.	134,00 €	**PD**	
VSN-485	Tarjetas de comunicaciones RS485 para la conexión del repetidor RP1R-RPT o anunciador RP1R-PAN-V hasta 1,200 metros	68,00 €	**PD**	
VSN-4REL	Tarjeta de 4 relés NA/NC configurable. Para centrales RP1r y Supra.	102,00 €	**PD**	
ITAC	Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las centrales ID50/60 - ID3000 - INSPIRE - serie AM. Protocolo CLIP y OPAL.	384,00 €		

TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	540,00 €		
RP1R-PAN-V	Anunciador de eventos con mensajes de voz y escritos personalizados para sistemas de extinción RP1R-Supra.	449,00 €	**PD**	
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	1.737,00 €	**PD**	
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.	575,00 €	**PD**	
PULSADORES DE EXTINCIÓN				
M3A-Y000SG-K013-65	Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo	44,10 €		
M3A-B000SG-K013-66	Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul	44,10 €		
W3A-Y000SG-K013-65	Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65.	240,00 €		
W3A-B000SG-K013-66	Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65.	235,00 €		
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS				
PAN1-PLUS-W-SP	Panel indicador convencional EN 54.3/23 Exterior blanco con letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)	164,00 €	**PD**	
PAN1-PLUS-Y-SP	Panel indicador convencional para extinción EN 54.3/23 Exterior de color amarillo con letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	177,00 €	**PD**	
KIT-IP55-PLUS	Accesorio para incrementar nivel de protección a IP55 al equipo PAN1-PLUS.	66,00 €	**PD**	
PAN1-PLUS-SC	Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS	19,20 €	**PD**	
PAN1-PLUS-INC	Caja empotrada para PAN1-PLUS	10,40 €	**PD**	
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS PFANNENBERG				
PY X-S-05	Luz de flash compacta de 5 julios 24VDC, IP66. Cuerpo de cubo color rojo RAL3000,a prueba de golpes, lente roja. Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23	365,00 €	**PD**	
PY X-S-05-CL	Luz de flash compacta de 5 julios 24VDC, IP66. Cuerpo de cubo color rojo RAL3000 a prueba de golpes, lente transparente. Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23	365,00 €	**PD**	
PY X-M-05-CL	Luz de flash compacta de 5 julios, 24VDC, IP 66, sincronizable. Cuerpo piramidal color rojo RAL3000 a prueba de golpes, lente transparente. Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23	489,00 €	**PD**	
PY X-M-05-RED	Luz de flash compacta de 5 julios, 24VDC, IP 66, sincronizable. Cuerpo piramidal color rojo RAL3000 a prueba de golpes, lente roja. Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23	472,00 €	**PD**	
PY X-M-10	Luz de flash, 10 julios, 10-57VDC, IP 66. Sincronizable. Cuerpo piramidal cúbico rojo RAL3000, lente roja. Temperatura -40 + 50C °. 4 frecuencias de flash seleccionables a través del interruptor DIP. Certificado EN 54.23	607,00 €	**PD**	

PY X-M-10-CL	Luz de flash, 10 julios, 10-57VDC, IP 66. Sincronizable. Cuerpo piramidal cúbico rojo RAL3000, lente transparente. Temperatura -40 + 50C °. 4 frecuencias de flash seleccionables a través del interruptor DIP. Certificado EN 54.23	518,00 €	**PD**	
PA 5	Sirena 10-60VDC, 105 db, IP 66, externamente 3 selecciones de tono e internamente entre 64 tonos diferentes. Volumen interno ajustable. Carcasa de color rojo RAL3000 a prueba de golpes. Temperatura -40 + 55C °. Certificado EN 54.3.	307,00 €	**PD**	
PA 10	Sirena 10-60VDC, 110 db, IP 66, externamente 3 selecciones de tono e internamente entre 64 tonos diferentes. Volumen interno ajustable. Carcasa de color rojo RAL3000 a prueba de golpes. Temperatura -40 + 55C °. Certificado EN 54.3.	552,00 €	**PD**	
PA 20	Sirena 10-60VDC, 120 db, IP 66, externamente 3 selecciones de tono e internamente entre 64 tonos diferentes. Volumen interno ajustable. Carcasa de color rojo RAL3000 a prueba de golpes. Temperatura -40 + 55C °. Certificado EN 54.3.	654,00 €	**PD**	
PA X 1-05	Sirena y luz de flash combinados. 24VDC. IP66. 105 db. 5 julios. Volumen regulable interno. A prueba de golpes. Cuerpo rojo RAL3000, lente roja. Temperatura -40 + 55C ° .EN 54.3 y EN 54.23	578,00 €	**PD**	
PA X 1-05-CL	Sirena y luz de flash combinados. 24VDC. IP66. 105 db. 5 julios. Volumen regulable interno. A prueba de golpes. Cuerpo rojo RAL3000, lente transparente. Temperatura -40 + 55C ° .EN 54.3 y EN 54.23	602,00 €	**PD**	
QUADRO F12 -3G/3D	Luces de señalización. ATEX. 24VDC. 7,5 julios. Lente roja. IP 66. Para uso en áreas con peligro de explosión en la zona 2 según EN 60079-10 y en la zona 22 según EN 61241-10. Adecuado para gases de las clases de temperatura T1, T2, T3 y T4, así como para polvos no conductores, siempre que la temperatura de la superficie del medio de producción no supere los + 105 ° C. Temperatura -20 + 45C °.	1.213,00 €	**PD**	
DS 10 -3G/3D	Sirena, Atex, 110 dB, 24VDC, para la señalización acústica de peligros en lugares de trabajo con riesgo de explosión de la categoría 3G (zona 2) y 3D (zona 22). Categoría de protección contra el gas y el polvo. IP 67 para un funcionamiento seguro en las condiciones ambientales más extremas. 32 sonidos diferentes. Temperatura -25 + 55C °. Certificado ATEX y EN 54.3.	1.111,00 €	**PD**	
BExS 110D-C	Sirena, 110 dB, Atex, 24VDC, posibilidad de configurar 32 sonidos diferentes, 3 sonidos seleccionables externamente. Sincronización de sonido con estabilización de cuarzo. Volumen ajustable. Aprobación ATEX y opcionalmente IECEx. Carcasa de aluminio fundido a presión LM6, megáfono ABS. Soporte de montaje en acero inoxidable para posicionamiento 360 ° Categorías 2G y 3G (zonas 1 y 2) y como categorías 2D y 3D (zonas 21 y 22) para áreas polvorientas. IP 67. Temperatura -50 + 70C °. Certificado ATEX y EN 54.3.	3.794,00 €	**PD**	
IS-MC1	Sirena acústica con flash LED de alto rendimiento en color rojo. Alarma acústica de 100 dB, Atex, 24VDC, LED rojo, certificado para su uso en áreas a prueba de explosiones 0, 1 y 2. Dispone de 49 sonidos de 100 dB (A); Ajuste de volumen. IP 65. Certificado ATEX y EN 54.3.	1.359,00 €	**PD**	
KITS / BUNDLES DETECTORES DE ASPIRACIÓN FAAST-FLEX				
FLX-010-24	Conjunto formado por 24 unidades de sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 1 canal	34.928,00 €		

FLX-020-24	Conjunto formado por 24 unidades de sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 2 canales	44.815,00 €		
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN FAAST				
NFXI-ASD11-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Notifier de 1 canal/1 detector compatible ID60, ID3000 e Inspire.	1.597,00 €	**PD**	
NFXI-ASD12-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Notifier de 1 canal/2 detectores compatible ID60, ID3000 e Inspire.	1.980,00 €	**PD**	
NFXI-ASD22-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Notifier de 2 canales/2 detectores compatible ID60, ID3000 e Inspire.	2.302,00 €		
FL2011EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico 1 canal/1 detector. Compatible con la central AM-8200	1.637,00 €	**PD**	
FL2012EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de 1 canal/2 detectores. Compatible con la central AM-8200	2.030,00 €	**PD**	
FL2022EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de 2 canal/2 detectores. Compatible con la central AM-8200	2.359,00 €	**PD**	
NFXI-FLX-010	Sistema de aspiración FAAST-FLEX para lazo analógico de Notifier de 1 canal	2.157,00 €		**Nuevo**
NFXI-FLX-020	Sistema de aspiración FAAST-FLEX para lazo analógico de Notifier de 2 canales	2.803,00 €		**Nuevo**
FLX-010	Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 1 canal	1.629,00 €		
FLX-020	Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 2 canales	2.113,00 €		
F-SEN-NFX	Sensor de reemplazo para NFXI-ASDxx-HS	390,00 €	**PD**	
FLX-SP-01	Módulo sensorial (detector) de reemplazo para FAAST FLEX	348,00 €		
F-SEN-SSE	Sensor de reemplazo para FL2xxxE-HS y FL0xxxE-HS	396,00 €	**PD**	
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VESDA				
VES-A00-P	Sistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías total 560m, con Leds	11.317,00 €	**PD**	
VES-A10-P	Sistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías total 560m, con Display	12.029,00 €	**PD**	
VEP-A00-1P	Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 1 tubería 130m con frontal con Leds.	4.994,00 €	**PD**	
VEP-A00-P	Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con frontal y Leds.	6.298,00 €	**PD**	
VEP-A10-P	Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con frontal y Display.	7.260,00 €	**PD**	
VEU-A00	Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberías 800m y Leds.	7.972,00 €	**PD**	
VEU-A10	Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberías 800m y Display.	9.213,00 €	**PD**	
VEA-040-A00	Sistema de aspiración VESDA-E VEA-40 con leds	11.641,00 €	**PD**	
VEA-040-A10	Sistema de aspiración VESDA-E-VEA-40 con pantalla de 3.5"	12.884,00 €	**PD**	
VER-A40-40-STX	Cabina con tarjeta de 40 relés para la indicación de cada una de las tuberías del VESDA-E-40	3.098,00 €	**PD**	
VLF-250-01	Sistema de aspiración VESDA Laser Focus de 1 canal, 1 tubería total 25m, con Leds	2.728,00 €	**PD**	
VLF-500-01	Sistema de aspiración VESDA Laser Focus de 1 canal, 1 tubería total 50m, con Leds	3.752,00 €	**PD**	
VLI-880	Sistema de aspiración VESDA Laser Industrial de 1 canal, 4 tuberías total 360m, con Leds, carcasa IP66	9.341,00 €	**PD**	
VLI-885	Sistema de aspiración VESDA Laser Industrial de 1 canal, 4 tuberías total 360m, con Leds, carcasa IP66, equipado con una tarjeta de red VESDAnet.	10.186,00 €	**PD**	
VSP-005	Filtro interno para VESDA-E	209,00 €	**PD**	
VSP-962	Filtro para detectores VESDA-E.	171,00 €	**PD**	

VSP-962-20	Filtro interno para VESDA-E (pack 20 unidades)	2.688,00 €	**PD**	
VSP-960	Soporte de montaje para VESDA -E	85,00 €	**PD**	
ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN				
F-INF-25	Filtro externo de tubo	241,00 €	**PD**	
F-INF-25-RF	Filtro en línea para FAAST-LT-200 (Set de filtros)	82,00 €	**PD**	
FL-IF-2	Paquete de 2 filtros internos para detectores FAAST-LT (precio por unidad de filtro).	41,10 €	**PD**	
F-LT-EB	Terminal de conexión de tierra para detectores de aspiración FAAST-LT.	129,00 €	**PD**	
FLX-SP-02	Filtro metálico FAAST FLEX (paquete de 6 uds.)	72,00 €	**PD**	
FLX-SP-03-EN	Cubierta frontal FAAST FLEX	313,00 €	**PD**	
FLX-SP-04	Aspirador para equipo FAAST FLEX	343,00 €	**PD**	
FLX-SP-05-EN	Conjunto de cubiertas internas FAAST FLEX	277,00 €	**PD**	
FLX-SP-06	Conjunto de adaptores FAAST FLEX	72,00 €	**PD**	
F-BO-AFE70-2	Boquilla de soplado para ambientes hostiles con activación manual o automática (hasta 6 ciclos de purgado). Requiere compresor de aire externo.	2.947,00 €	**PD**	
VSP-850-R	Equipo para el filtrado de partículas en ambientes agresivos, compatible con tuberías de 25mm de diámetro exterior.	301,00 €	**PD**	
VSP-855-4	Kit de 4 elementos filtrantes para filtros VSP-850-R.	141,00 €	**PD**	
VSP-855-20	Kit de 20 elementos filtrantes para filtros VSP-850-R.	532,00 €	**PD**	
PIP-001-2.4-TF	DHA Tubería, tramo de 2,4 metros, pack 25 unidades	195,00 €	**PD**	**Nuevo**
PIP-002	DHA Manguito para tubo de 25mm, pack 10 unidades	10,10 €	**PD**	
PIP-005	DHA Curva radio largo 90º de 25mm, pack 10 unidades	59,00 €	**PD**	
PIP-006	DHA Curva radio largo 45º de 25mm, pack 10 unidades	15,90 €	**PD**	
PIP-007	DHA Tapon final de 25mm, pack 10 unidades	19,50 €	**PD**	
PIP-008	DHA "T" de 25mm, pack 10 unidades	29,10 €	**PD**	
PIP-016	DHA Adaptador "T" (para capilar de 10mm de diámetro exterior), rojo, pack 10 unidades	142,00 €	**PD**	
059-007	DHA Kit de punto de muestreo cónico, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud	36,50 €	**PD**	
059-001	DHA Kit de punto de muestreo plano, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud	29,10 €	**PD**	
221-035	DHA Tubo capilar de 10mm de diámetro exterior, rojo (30 m)	287,00 €	**PD**	
PIP-015	DHA Boquilla de punto de aspiración plano (para capilar 10 mm diámetro exterior)	15,90 €	**PD**	
PIP-009	DHA Clip fijación de tubería , pack 20 unidades	30,30 €	**PD**	
PIP-026	DHA Conexión flexible de 25 mm y 30cm longitud	31,60 €	**PD**	
PIP-020	Pasatubo intumescente resistente al fuego 120min.	102,00 €	**PD**	
F-PC-0	Clip para tubo ciego. Color negro (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-2	Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-2.5	Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-3	Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-3.5	Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja, franja naranja (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-4	Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-4.5	Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo, franja amarilla (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-5	Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-5.5	Clip para tubo de 5.5mm. Color verde, franja verde (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-6	Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-6.5	Clip para tubo de 6.5mm. Color azul, franja azul (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-HE-2	Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	

F-PC-HE-2.5	Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-3	Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-3.5	Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja franja naranja (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-4	Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-4.5	Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo franja amarilla (5 piezas) , para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-5	Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-5.5	Clip para tubo de 5.5mm. Color verde franja verde (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-6	Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-6.5	Clip para tubo de 6.5mm. Color azul franja azul (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
	** Otros accesorios de tubería de aspiración disponibles, consúltenos.*			
EQUIPOS PARA ÁREAS CLASIFICADAS				
IDX-751 AE	Detector óptico de humo analógico intrínsecamente seguro “EEX ia ” para zonas clasificadas (zonas 0, 1 y 2), color blanco. Compatible con centrales analógicas Notifier en protocolo Clip y Opal.	594,00 €	**PD**	
IST200E	Interfaz convertidor de corriente para los detectores analógicos de seguridad intrínseca IDX-751 AE	599,00 €	**PD**	
SMB500	Caja para montaje en superficie del interfaz IST200	19,10 €	**PD**	
Y72221-L4	Aislador galvánico, recomendado para las centrales analógicas Notifier. Se requiere un aislador galvánico por cada IST200.	776,00 €		
AIS-GALD1	Aislador galvánico para sensores y pulsadores convencionales “EEX ia”.	472,00 €	**PD**	
M1A-R470SG-K013-81	Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo. Diseñado para su uso en interiores y en atmósferas con gas en zonas 0, 1 y 2. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	40,10 €	**PD**	
W1A-R470SG-K013-81	Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo. Diseñado para su uso en exteriores, en zonas 0, 1 y 2 y en zonas 20, 21 y 22. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	250,00 €	**PD**	
3000-115	Barrera de detección de humos de tipo lineal para sistemas convencionales. Compuesta por emisor, receptor independientes y unidad de control con display LCD diseñada para poder utilizarse en zonas con peligro de explosión.	6.937,00 €	**PD**	
IS-MA1	Sirena Electrónica redonda Roja "EEX ia" 49 tonos 100 dB IP65 EN54-3	573,00 €	**PD**	
IS-MB1-R/R	Flash con LED rojo de alto rendimiento "EEX ia" IP65 color rojo.	642,00 €	**PD**	
IS-MC1	Sirena acústica con flash LED de alto rendimiento en color rojo. Alarma acústica de 100 dB, Atex, 24VDC, LED rojo, certificado para su uso en áreas a prueba de explosiones 0, 1 y 2. Dispone de 49 sonidos de 100 dB (A); Ajuste de volumen. IP 65. Certificado ATEX y EN 54.3.	1.359,00 €	**PD**	
AIS-GALS1	Aislador galvánico que permite conectar hasta 1 sirena IS-MA1 EEX ia.	456,00 €	**PD**	
Z972	Barrera Zener para conectar 1 sirena IS-MB1 o IS-MC1 "EEX ia".	356,00 €	**PD**	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA HONEYWELL DTS				

971121.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica N45, 1 Km de capacidad por canal. Hasta 2000 zonas de alarma independientes por canal, 10 relés de salida ampliables hasta 98 relés. Montaje en rack de 19".	consultar	**PD**	
971122.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica N45, 2 Km de capacidad por canal. Hasta 2000 zonas de alarma independientes por canal, 10 relés de salida ampliables hasta 98 relés. Montaje en rack de 19".	consultar	**PD**	
971123.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica N45, 4 Km de capacidad por canal. Hasta 2000 zonas de alarma independientes por canal, 10 relés de salida ampliables hasta 98 relés. Montaje en rack de 19".	consultar	**PD**	
971124.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica N45, 6 Km de capacidad por canal. Hasta 2000 zonas de alarma independientes por canal, 10 relés de salida ampliables hasta 98 relés. Montaje en rack de 19".	consultar	**PD**	
971125.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica N45, 8 Km de capacidad por canal. Hasta 2000 zonas de alarma independientes por canal, 10 relés de salida ampliables hasta 98 relés. Montaje en rack de 19".	consultar	**PD**	
971126.IN	DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura mediante fibra óptica N45, 10 Km de capacidad por canal. Hasta 2000 zonas de alarma independientes por canal, 10 relés de salida ampliables hasta 98 relés. Montaje en rack de 19".	consultar	**PD**	
971131.IN	Sensor de 1 canal para sistema DTS N45. 1 entrada de conector óptico E2000 8º APC, válido para f.o. MM GI 50/125 μm. Se suministra montado en la unidad DTS N45, solicitar conjuntamente.	consultar	**PD**	
971132.IN	Sensor de 2 canales para sistema DTS N45. 2 entradas de conector óptico E2000 8º APC, válido para f.o. MM GI 50/125 μm. Permite configurar 2 líneas abiertas o 1 lazo cerrado de cable sensor. Se suministra montado en la unidad DTS N45, solicitar conjuntamente.	consultar	**PD**	
971133.IN	Sensor de 4 canales para sistema DTS N45. 4 entradas de conector óptico E2000 8º APC, válido para f.o. MM GI 50/125 μm. Permite configurar 4 líneas abiertas o 2 lazos cerrados de cable sensor. Se suministra montado en la unidad DTS N45, solicitar conjuntamente.	consultar	**PD**	
971129.IN	Interfaz integrado Modbus TCP/IP, opcional. Para montaje en unidad DTS N45.	consultar	**PD**	
971134.IN	Set de ampliación de 44 relés para unidad DTS. Se suministra montado en la unidad DTS N45, solicitar conjuntamente.	consultar	**PD**	
971135.IN	Set de ampliación de 88 relés para unidad DTS. Se suministra montado en la unidad DTS N45, solicitar conjuntamente.	consultar	**PD**	
971141.IN	Conjunto para montaje interior en pared del equipo DTS. Display integrado. Solicitar conjuntamente con la unidad DTS N45.	consultar	**PD**	
971142.IN	Armario para montaje de intemperie en pared del equipo DTS N45, IP66. Incluye ventana para visualizar el display. Requiere solicitar adicionalmente el conjunto de montaje en pared ref. 971141.IN.	consultar	**PD**	
971139.IN	Set para conexión de salidas de ampliación de relés para DTS N45. Incluye 2 cables de salida D-Sub 44, 2 cajas de conexiones D-Sub 44.	consultar	**PD**	

971239.IN	Set para conexión de salidas internas de relé para DTS N45. Incluye cable de salida D-Sub 25 pins, 1 cajas de conexiones con 25 contactos para montaje en carril DIN.	consultar	**PD**	
9711340.IN	Set de conexión de E/S para DTS N45. Incluye 2 cables de salidas Sub 44 con extremos abiertos	consultar	**PD**	
970150.IN	Cable sensor DTS de respuesta rápida con fibra óptica protegida. El cable tiene una cubierta libre de halógenos y retardante de llama.	consultar	**PD**	
970153.IN	Cable sensor DTS de respuesta rápida blindado, con manguera de acero inoxidable y revestimiento exterior. El cable tiene una cubierta de cable libre de halógenos y retardante de llama.	consultar	**PD**	
970151	2 conectores de cable sensor premontados en un extremo del cable sensor FO 970150.IN	consultar	**PD**	
970154	2 conectores de cable sensor blindado premontados en un extremo del cable sensor FO 970153.IN	consultar	**PD**	
970154.IN	Latiguillo de conexión con conector E2000 8º APC, 5 m.	consultar	**PD**	
971150.IN	Bobina de cable. Se debe incluir en el pedido junto con el cable sensor DTS.	consultar	**PD**	
970147.IN	Caja de empalme IP67 para cables sensores DTS	consultar	**PD**	
970140.IN	Juego de clips de poliamida y pasador de acero cincado (100 uds.)	consultar	**PD**	
970142.IN	Juego de clips de poliamida y pasador de acero inoxidable (100 uds.)	consultar	**PD**	
970141.IN	Juego de clips de poliamida y pasador especial HCR (100 uds.)	consultar	**PD**	
970143.IN	Taco de acero con abrazadera de acero (100 uds.)	consultar	**PD**	
970145.IN	Taco de acero inoxidable con abrazadera de acero (100 uds.)	consultar	**PD**	
971240.IN	Abrazadera versátil de cable: acero inox. AISI 316, orificio de fijación 7mm, orificios adicionales para bridas. (500 uds.)	consultar	**PD**	
	** Otros accesorios de montaje y prueba disponibles, consúltenos.*			
LI-ION TAMER				
LT-ACC-ERO-16	Salida de relé Ethernet 16 puertos	3.053,00 €	**PD**	
LT-ACC-ERO-MKT	Kit de montaje en carril DIN para salida de relé	174,00 €	**PD**	
LT-ACC-ETS-16	Conmutador Ethernet de 16 puertos	3.424,00 €	**PD**	
LT-ACC-ETS-5	Conmutador Ethernet de 5 puertos	901,00 €	**PD**	
LT-ACC-ETS-8	Conmutador Ethernet de 8 puertos	1.188,00 €	**PD**	
LT-ACC-HUB-MKT	Kit de montaje en carril DIN para Hub	92,00 €	**PD**	
LT-ACC-HUB-POE-HON	Hub PoE LT Gen 3 - Honeywell	933,00 €	**PD**	
LT-ACC-HUB-PWR-HON	Hub Direct Power LT Gen 3 - Honeywell	690,00 €	**PD**	
LT-ACC-NCL-10	RJ45 Cable 10' LT Gen 3	45,30 €	**PD**	
LT-ACC-NCL-100	RJ45 Cable 100' LT Gen 3	293,00 €	**PD**	
LT-ACC-NCL-25	RJ45 Cable 25' LT Gen 3	69,00 €	**PD**	
LT-ACC-NCL-3	RJ45 Cable 3' LT Gen 3	17,10 €	**PD**	
LT-ACC-NCL-5	RJ45 Cable 5' LT Gen 3	23,90 €	**PD**	
LT-ACC-NCL-50	RJ45 Cable 50' LT Gen 3	152,00 €	**PD**	
LT-ACC-POE-24	Conmutador Ethernet PoE, 24 puertos	4.375,00 €	**PD**	
LT-ACC-POE-24-ADR	Conmutador PoE de 24 puertos, adaptador de alimentación IEC	142,00 €	**PD**	
LT-ACC-POE-4	Conmutador Ethernet PoE, 4 puertos	3.134,00 €	**PD**	
LT-ACC-PWR-12	Fuente de alimentación 12VCC	318,00 €	**PD**	
LT-ACC-PWR-48	Fuente de alimentación 48VCC	377,00 €	**PD**	
LT-ACC-SAK	Repuesto 4 x terminales 1 x adaptador terminal de tornillo	174,00 €	**PD**	
LT-CTR-SML	Controlador Li-ion Tamer Gen3	3.255,00 €	**PD**	
LT-CTR-SML-DMK	Kit de montaje DIN pequeño para controlador LT Gen3	65,00 €	**PD**	

LT-SEN-M3	Sensor de monitorización LT Gen3	1.053,00 €	**PD**	
LT-SEN-R3	Sensor de referencia LT Gen3	1.053,00 €	**PD**	
LT-DKT	Kit demo Li-ion Tamer Gen3	7.654,00 €	**PD**	
LT-ACC-TST	Botella de prueba funcional de carbonato de dietilo	360,00 €	**PD**	
LT-SEN-M	Sensor de monitorización LT Gen2+	1.267,00 €	**PD**	
LT-SEN-MOS	Kit Multi Output (MOS) compuesto por un módulo interface y un sensor de monitorización Gen2+	1.400,00 €	**PD**	
LT-SEN-IM-UL	Módulo interface MOS	213,00 €	**PD**	**Nuevo**
DETECTOR TERMOGRÁFICO VIS-IR				
FTD-2216-S	Detector termográfico biespectral a prueba de fallos FOV 22ºx16º	10.880,00 €	**PD**	
FTD-4231-S	Detector termográfico biespectral a prueba de fallos FOV 42ºx31º	10.880,00 €	**PD**	
FTD-8865-S	Detector termográfico biespectral a prueba de fallos FOV 88ºx65º	10.880,00 €	**PD**	
DETECTORES DE LLAMA FIRE SENTRY FSL				
FSL100-UV	Detector de llama UV adecuado para áreas ATEX Zona 2/22, FM3611 Clase 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidad) y aprobación FM3260. Color rojo.	2.984,00 €	**PD**	
FSL100-UVIR	Detector de llama UV/IR adecuado para áreas ATEX Zona 2/22, FM3611 Clase 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidad) y aprobación FM3260. Color rojo.	2.865,00 €	**PD**	
FSL100-IR3	Detector de llama IR3 adecuado para áreas ATEX Zona 2/22, FM3611 Clase 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidad) y aprobación FM3260. Color rojo.	3.673,00 €	**PD**	
FSL100-SM21	Soporte rótula para montaje detectores FSL.	388,00 €	**PD**	
DETECTORES DE LLAMA PARA ÁREAS CLASIFICADAS FIRE SENTRY FSX				
FS20X-211-23-6	Detector de llama UV/IR2 con carcasa de aluminio libre de cobre y entrada de cables M25 (x2). Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 y Atex II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66.	5.228,00 €	**PD**	
FS20X-211-24-6	Detector de llama UV/IR2 con carcasa de acero inoxidable 316 y entrada de cables M25 (x2). Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 y Atex II 2 G Ex. Grado de protección IP66.	6.114,00 €	**PD**	
FS20XP-AMGXX	Detector de llama UV/IR3 serie FS20X Plus. Carcasa de aluminio libre de cobre y entrada de cables M25 (x2). Anillo luminoso de indicación de estado. Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2). Certificado EN54-10, FM3210. SIL2 y Atex II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66/IP67 (tipo 4X). Incluye visera SH-002 y soporte SM4.	consultar	**PD**	**Nuevo**
FS20XP-SMGXX	Detector de llama UV/IR3 serie FS20X Plus. Carcasa de acero inoxidable y entrada de cables M25 (x2). Anillo luminoso de indicación de estado. Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2). Certificado EN54-10, FM3210. SIL2 y Atex II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66/IP67 (tipo 4X). Incluye visera SH-002 y soporte SM4.	consultar	**PD**	**Nuevo**

FS20XP-SMGXM	Detector de llama UV/IR3 serie FS20X Plus. Carcasa de acero inoxidable y entrada de cables M25 (x2). Anillo luminoso de indicación de estado. Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2). Certificación Marina ABS, Lloyds, BV, DNV. Certificado EN54-10, FM3210. SIL2 y Atex II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66/IP67 (tipo 4X). Incluye visera SH-002 y soporte SM4-M.	consultar	**PD**	**Nuevo**
FS24XP-AMGXX	Detector de llama IR3 serie FS24X Plus. Carcasa de aluminio libre de cobre y entrada de cables M25 (x2). Anillo luminoso de identificación de estado. Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2), microUSB. Certificado EN54-10, FM3260. SIL2 y Atex II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66/67 (tipo 4X). Incluye visera SH-002 y soporte SM4.	7.138,00 €	**PD**	
FS24XP-SMGXX	Detector de llama IR3 serie FS24X Plus. Carcasa de acero inoxidable y entrada de cables M25 (x2). Anillo luminoso de identificación de estado. Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2), microUSB. Certificado EN54-10, FM3260. SIL2 y Atex II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66/67 (tipo 4X). Incluye visera SH-002 y soporte SM4.	8.763,00 €	**PD**	
FS24XP-SMGXM	Detector de llama IR3 serie FS24X Plus. Carcasa de acero inoxidable y entrada de cables M25 (x2). Anillo luminoso de identificación de estado. Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA, RS485 (Modbus/FP2), microUSB. Certificación Marina ABS, Lloyds, BV, DNV. Certificado EN54-10, FM3260. SIL2 y Atex II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66/67 (tipo 4X). Incluye visera SH-002 y soporte SM4-M	8.387,00 €	**PD**	
SM4	Soporte rótula para montaje detectores FSX.	421,00 €	**PD**	
SM4-M	Soporte rótula para montaje detectores FSX, versión Marina.	consultar	**PD**	
SH-001	Cubierta/visera protectora para detectores FSX en acero inoxidable 316.	350,00 €	**PD**	
SH-002	Cubierta/visera protectora para detectores FS20XP y FS24XP en acero inoxidable.	consultar	**PD**	**Nuevo**
FSX-A001	Kit con módulo de comunicaciones para detectores FS20X. Incluye cable RS485, cable USB, cargador universal y software compatible con Windows.	1.385,00 €	**PD**	
DASA1-P	Protector mediante pantalla de aire para evitar la acumulación de polvo en la lente de los detectores FSX. Entrada para de tubing de soplado de 1/4".	996,00 €	**PD**	
DETECTORES DE LLAMA MINI SPECTREX				
20/20QIAR60TY	Detector de llama Triple IR (IR3) compacto. Incorpora circuitos de salida de relés de alarma y avería, 4-20 mA e interfaz RS485. Rosca M20, carcasa en aluminio pintada con poliuretano. Incorpora BIT. Incluye soporte a pared de acero inoxidable.	consultar	**PD**	**Nuevo**
965190	Soporte a pared en acero inoxidable para detector 20/20QI (sólo para reemplazos, se suministra con el detector)	consultar	**PD**	**Nuevo**
DETECTORES DE LLAMA PARA ÁREAS CLASIFICADAS SPECTREX				
40/40CLB641ACY7	Detector de llama UV (ultravioleta) e IR (infrarrojo) SIL3 Atex. Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y +75ºC. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección ABS.	7.632,00 €	**PD**	

40/40CL4B641ACY7	Detector de llama UV (ultravioleta) e IR (infrarrojo) con el sensor IR de 4,5 micrómetros, adecuado sólo para fuegos de hidrocarburos. SIL3 Atex. Incluye cubierta de protección ABS. Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y +75ºC. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección ABS.	6.742,00 €	**PD**	
40/40CI641ACY7	Detector de llama Triple IR (IR3), SIL3 Atex. Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y +75ºC. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección ABS.	7.870,00 €	**PD**	
40/40CM641ACY7	Detector de llama multiespectro (IR3+Hidrógeno), SIL3 Atex. Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y +75ºC. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección ABS.	8.619,00 €	**PD**	
	** Disponibilidad de detectores serie "D" que incluyen cobertura y rango de temperatura extendidos, posibilidad de carcasa en acero inoxidable, etc. Consúltenos.*			
ACCESORIOS PARA DETECTORES DE LLAMA SPECTREX				
877090	Soporte de acero inoxidable con rótula orientable para sujetar los detectores de llama de la serie 40/40 ATEX de Spectrex.	437,00 €	**PD**	
877650	Accesorio mediante un escudo de aire comprimido para evitar la acumulación de suciedad en la ventana del detector en entornos sucios.	1.883,00 €	**PD**	
877163	Accesorio para proteger al detector de la lluvia, la nieve y altas temperaturas de radiación solar.	373,00 €	**PD**	
	** Disponibilidad de cubierta en acero inoxidable, equipos de test y otros accesorios , consúltenos.*			
DETECCIÓN TÉRMICA				
TMP2-D-A2-S-1-A	Detector térmico estanco IP65 de 57ºC según EN54/5	356,00 €	**PD**	
TMP2-D-C-S-1-A	Detector térmico estanco IP65 de 90ºC según EN54/5	356,00 €	**PD**	
TMP2-D-X-S-1-A	Detector térmico estanco IP65 con temperatura de activación a demanda, según EN54/5 (temperatura de trabajo de -20ºC a 110ºC).	356,00 €	**PD**	
TMP2-JO-A2-S-1-A	Detector térmico Eexd ATEX de 57ºC, entrada superior, según EN54/5	467,00 €	**PD**	
TMP2-JO-C-S-1-A	Detector térmico Eexd ATEX de 90ºC, entrada superior, según EN54/5	467,00 €	**PD**	
TMP2-JO-X-S-1-A	Detector térmico Eexd ATEX con temperatura de activación a demanda, entrada superior, según EN54/5 (temperatura de trabajo de -20ºC a 110ºC).	467,00 €	**PD**	
MONÓXIDO-APARCAMIENTOS				
PARK2000	Central de CO de 1 zona de detección, ampliable a 2. Incluye 1 módulo de control, 1 módulo P-100.	683,00 €	**PD**	
PARK5000	Central de CO de 3 zonas de detección, ampliable a 5. Incluye 1 módulo de control, 3 módulos P-100.	1.023,00 €	**PD**	
P-100	Módulo de ampliación de 1 zona para centrales serie Park.	174,00 €	**PD**	
NCO100	Detector de CO con sonda electroquímica + zócalo.	118,00 €	**PD**	
CENTRALES DE GAS				
NFG-8	Central para la detección de gases inflamables, tóxicos y oxígeno con 8 entradas analógicas 4-20mA. Certificación ATEX y SIL1.	1.449,00 €	**PD**	
NFG-16REL	Módulo de expansión de 16 relés para centrales NFG-8.	553,00 €	**PD**	

AM-8200G	Central microprocesada para la gestión de dispositivos de detección de gases equipada con dos líneas de lazo, ampliables a 4 con la tarjeta LIB-8200G. Cada lazo permite conectar 99 detectores de gas de tipo proporcional 4-20mA mediante módulos IIG4N o MMT y 99 módulos de entradas y salidas. La central dispone de una salida supervisada, una salida de alarma general, una salida de avería general y dos salidas de prealarma con umbrales programables. Pantalla color táctil de 7". Hasta 400 grupos lógicos programables mediante operadores lógicos y 150 zonas. Configurable mediante teclado o software .	2.472,00 €	**PD**	
LIB-8200G	Tarjeta de ampliación de 2 lazos para central AM-8200G. Hasta 99 detectores de tipo GAS + 99 módulos por lazo para un total de 700 direcciones entre los dos lazos entre físicas y subdirecciones.	1.397,00 €	**PD**	
AM-LCDG	Repetidor remoto para central AM-8200G. Dispone de pantalla táctil de 7" y puede programarse en modo parcial o global.	758,00 €	**PD**	**Nuevo, consultar disponibilidad**
AM-82N-TOP	Cubierta de plástico y Easy Fit metálico para centrales analógicas AM-8200N y AM-8100	179,00 €		**Nuevo**
DETECTORES DE GAS DIRECCIONABLES				
G702C-SS	Detector direccionable para detección de vapores de gasolina. Compatible con la central AM-8200G. Incorpora sonda catalítica con sensibilidad 0-100% L.I.E. y carcasa antipolvo IP55. Dispone de App Android o software de PC para test de campo y configuración.	313,00 €		**Nuevo**
G703H-SS	Detector direccionable para detección de monóxido de carbono. Compatible con la central AM-8200G. Incorpora sonda electroquímica con sensibilidad 0-300 ppm y carcasa antipolvo IP55. Dispone de App Android o software de PC para test de campo y configuración.	333,00 €		**Nuevo**
DETECTORES DE GAS SMART3				
SMART3 GC3 Detectores de gas estancos y sin display				
VGN.PARK-VB	Detector de vapor de gasolina. 4-20mA sonda catalítica para protección de garajes. IP55. By Honeywell	303,00 €	**PD**	
VGN.PARK-COE	Detector de monóxido de carbono. 4-20mA sonda electroquímica para protección de garajes. IP55.	325,00 €	**PD**	
VGS.DU-ME	Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0-100% LEL Sonda tipo 2. IP55.	422,00 €	**PD**	
VGS.DU-GP	Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP55.	422,00 €	**PD**	
VGS.DU-BU	Detector de inflamables, sonda catalítica de Butano, 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP55.	422,00 €	**PD**	
VGS.DU-PR	Detector de inflamables, sonda catalítica de Propano. 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP55.	422,00 €	**PD**	
VGS.DU-O2	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Oxígeno, 0-25% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2640O2)	822,00 €	**PD**	
VGS.DU-COE	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Monóxido de carbono, 0-500ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2130CO)	570,00 €	**PD**	
VGS.DU-NH1	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Amoniaco, 0-1000 ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2134AM)	1.093,00 €	**PD**	
VGS.DU-H2S	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Sulfuro de hidrógeno, 0-50ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2136HS)	750,00 €	**PD**	
VGS.DU-CO2/5	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-5% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2650CO2)	1.066,00 €	**PD**	

VGS.DU-CO2/30	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-30% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2443CO2)	1.078,00 €	**PD**	
VGS.DU-CO2/0.5	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-5000ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2444CO2)	1.066,00 €	**PD**	
SMART3 GC2 Detectores de gas antideflagrantes y sin display				
VGS.AD-ME	Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0-100% LEL. IP65.	518,00 €	**PD**	
VGS.AD-GP	Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100% LEL. IP65.	518,00 €	**PD**	
VGS.AD-BU	Detector de inflamables, sonda catalítica de Butano, 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP65.	518,00 €	**PD**	
VGS.AD-PR	Detector de inflamables, sonda catalítica de Propano. 4-20mA, 0-100% LEL. Sonda tipo 2. IP65.	518,00 €	**PD**	
VGS.AD-VB	Detector de inflamables, sonda catalítica de Vapores de gasolina. Sonda tipo 2. (antes S2097VB)	578,00 €	**PD**	
VGS.AD-H2	Detector de inflamables, sonda catalítica de Hidrógeno. Sonda tipo 2. (antes S2097H2)	704,00 €	**PD**	
VGS.AD-O2	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Oxígeno, 0-25% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2641O2)	923,00 €	**PD**	
VGS.AD-COE	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Monóxido de carbono, 0-500ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2131CO)	933,00 €	**PD**	
VGS.AD-NH1	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Amoniaco, 0-1000 ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2135AM)	1.334,00 €	**PD**	
VGS.AD-H2S	Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Sulfuro de hidrógeno, 0-50ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2137HS)	933,00 €	**PD**	
VGS.AD-CO2/5	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-5% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2652CO2)	1.198,00 €	**PD**	
VGS.AD-CO2/30	Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-30% Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2445CO2)	1.147,00 €	**PD**	
SMART3 NC Detectores de gas para áreas no clasificadas				
S1455ME	Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0-100% LEL.	361,00 €	**PD**	
S1455GP	Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100% LEL.	361,00 €	**PD**	
	** Disponibilidad de otros gases en todas las series de detectores, consúltenos.*			
ACCESORIOS DE LA SERIE SMART3				
STS/CSW	Software de calibración para sensores SMART3. Requiere STS/IDI en el sensor.	437,00 €	**PD**	
STS/CKD+	Teclado de calibración para el ajuste de Cero, Span y salida de 4-20mA.	348,00 €	**PD**	
STS3REL	Tarjeta de 3 relés para detectores SMART3 GC y SMART3NC. Relés a 12 o 24Vcc.	84,00 €	**PD**	
STS/IDI	Tarjeta de identificación para programación de sensores SMART3.	56,00 €	**PD**	
IIG4N	Módulo con 4 entradas para señales de 4-20 mA de detectores de gases. Ocupa 12 direcciones	561,00 €	**PD**	
MMT	Módulo de 1 entrada para señales de 4-20 mA de detectores de gases.	278,00 €	**PD**	**Nuevo**
FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS				
HLSPS15	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 0,70A)	255,00 €		
HLSPS25	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 1,10A), configurables a uno solo (1 x 2,2A).	375,00 €		

HLSPS50	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2A), configurables a uno solo (1 x 4,4A).	436,00 €		
PS-1207	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 7Ah. Conexión por terminal faston.	37,90 €		
PS-1212	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 12Ah. Conexión por terminal faston.	69,00 €		
PS-1217	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 17Ah. Conexión mediante tornillo M6.	107,00 €		
PS-1224	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 24Ah. Conexión mediante tornillo M6.	146,00 €		
PS-1238	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 38Ah. Conexión mediante tornillo M6.	282,00 €	**PD**	
PS-1265	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 65Ah. Conexión mediante tornillo M6.	457,00 €	**PD**	
KITS FUENTE DE ALIMENTACIÓN + BATERÍAS				
HLSPS25F	Conjunto formado por Fuente de alimentación HLSPS25 + 2 baterías de 12V/7Ah	355,00 €		
HLSPS50F	Conjunto formado por Fuente de alimentación HLSPS50 + 2 baterías de 12V/17Ah	512,00 €		
RETENEDORES ELECTROMAGNÉTICOS				
960121	Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90º (150mm) para suelo o 180º (175mm) para pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	135,00 €	**PD**	
960122	Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90º (300mm) para suelo o 180º (325mm) para pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	142,00 €	**PD**	
960120	Retenedor de pared de 400N con caja y pulsador, para puerta cortafuego . Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	81,00 €	**PD**	
960119	Retenedor de pared de 850N con caja y pulsador, para puerta cortafuego . Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960114.	110,00 €	**PD**	
960110	Rótula de recambio para retenedores de 400N	30,00 €	**PD**	
960114	Rótula de recambio para retenedor de 850N	37,90 €	**PD**	
960129	Soporte metálico reforzado en ángulo 90º para instalación en suelo y protección lateral anti vandálica del retenedor con caja 960120 o 960119	52,10 €	**PD**	
UTKFM05	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	46,90 €	**PD**	
UTKFM10	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 850N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	77,00 €	**PD**	
UTKFZ05C	Retenedor con tubo distanciador de 150 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	122,00 €	**PD**	
UTKFZ05L	Retenedor con tubo distanciador de 300 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	126,00 €	**PD**	
UTKFC05	Cubierta metálica para retenedor UTKFM05.	17,70 €	**PD**	
UTKFC10	Cubierta metálica para retenedor UTKFM10.	20,00 €	**PD**	
UTKFS05	Soporte a suelo para retenedor, serie UTK.	39,10 €	**PD**	

CABLES				
CBUS2075-FR	Metro de cable manguera par trenzado y apantallado, color azul. 0,75mm2. Libre de halógenos (rollos de 200 m.) Red Can Bus centrales AM y MAX.	7,40 €	**PD**	
	**Los precios indicados podrán variar siguiendo la evolución del mercado de la materia prima.*			
EQUIPOS DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO				
251-003	DHA Pastillas de humo (6 unidades)	27,00 €	**PD**	
VSP-810	VESDA Bolígrafo de humo con 6 mechas	159,00 €	**PD**	
LISTA DE RECAMBIOS - CENTRALES NOTIFIER				
Recambios sistema ID60				
020-638-004	Tarjeta de Placa base de central ID60	1.645,00 €	**PD**	
660-018	Membrana con teclado Frontal para central ID50/60 de 5 l	154,00 €	**PD**	
020-835	Bombín con juego de llaves para acceso teclado de ID50/	51,00 €	**PD**	
Recambios Sistema ID3000				
020-884	Tarjeta de placa base de central ID3000 CPD 124-361 (Cl	2.505,00 €	**PD**	
020-569	Tarjeta CPU ID3000	2.478,00 €	**PD**	
020-570	Kit de Display de para centrales ID3000 con LCD de 240x	1.408,00 €	**PD**	
020-571	Frontal con Display para centrales ID3000 con LCD de 24	3.774,00 €	**PD**	
020-868	Membrana con teclado Frontal para central ID3000	270,00 €	**PD**	
020-548	Módulo de Leds indicador de estado de la FA 020-579 para cabina 020-541-009	265,00 €	**PD**	
Recambios Sistemas AM-8100 / AM-8200N				
5000.00.027	Recambio AM-8200N. Placa base + LCD	2.046,00 €	**PD**	
5000.00.029	Recambio AM-8100. Placa base + LCD	1.546,00 €	**PD**	
5000.00.030	Recambio AM-8X00. Fuente Alim.	339,00 €	**PD**	
5000.00.031	Recambio AM-8200N. Placa base	1.875,00 €	**PD**	
5000.00.033	Recambio AM-8100. Placa base	1.364,00 €	**PD**	
5000.00.034	Recambio AM-8X00. Cubierta	329,00 €	**PD**	
5000.00.035	Recambio AM-8X00. Pantalla	219,00 €	**PD**	
5000.00.041	Recambio Repet. LCDx. Pantalla	255,00 €	**PD**	
Recambios Sistemas Convencionales				
V400938	Tarjeta de placa Base con teclado de central RP1R-SUPRA (No incluye etiquetas de idioma).	327,00 €	**PD**	
V354021	Fuente actual para las RP1r y equivalentes (2Plus, LT, etc	138,00 €	**PD**	
TFT-SUPRA	Pantalla TFT 4,3" para central RP1R-SUPRA / 2PLUS	257,00 €	**PD**	
HLSPS50-PCB	Tarjeta CPU de la FA HLSPS50	164,00 €	**PD**	
HLSPS25-PCB	Tarjeta CPU de la FA HLSPS25	151,00 €	**PD**	
Recambios otros equipos				
V354005	Cargador equipo de comprobación de lazo POL-XXX	97,00 €	**PD**	

* La fecha de entrada en vigor de estos precios es el 10 de mayo de 2026
* PD: Pedido bajo demanda. Producto normalmente sin stock, sin opción a devolución salvo cobertura de garantía.
* Consúltenos para conocer los plazos de entrega.

JM Distech y Seguridad, S.L.
Calle 2A Nave 8 | Parque Empresarial Táctica
46980 Paterna | Valencia
T. 961 366 0982 | comercial@jmdistech.com