Ficha técnica JM Distech

AJ-EN54-FIREHUB-B

Marca: AJAX

Descripción

La central Ajax AJ-EN54-FIREHUB-B destaca como solución inalámbrica avanzada en detección y alarma de incendios , permite la gestión de hasta 200 dispositivos inalámbricos, 40 zonas de incendio, 80 estancias y hasta 200 usuarios. Gracias a la triple vía de comunicación integrada: Ethernet, Wi-Fi y doble SIM (2G/3G/4G LTE), garantizando alta disponibilidad y redundancia de comunicaciones; con las tecnologías de transmisión patentadas por Ajax como Jeweller, Wings y TurboWings.

Gran pantalla táctil 10.1 ″ con una interfaz amigable en la que se reciben las notificaciones y se podrá interactuar con ella de manera muy intuitiva, además de su control total a través de las aplicaciones de Ajax

Cumple la normativa europea de sistemas contra incendios e intrusión, incluyendo todos los requisitos de backup y notificación necesarios. Tiene un funcionamiento autónomo con una batería interna, esta batería puede ser de 24h o 72h, dicha batería es necesaria y no va incluida.

• Ajax

• Inalámbrica

• 200 dispositivos y 40 zonas de incendio

• Protocolos de radio Jeweller, Wings y TurboWings

• Ethernet, Wi-Fi y 2 x SIM 2G/4G (LTE) para acceder a Internet

• Transmisión de eventos a la central receptora de alarmas

• Detección fiable de humo y de aumento rápido de la temperatura

• Indicación sonora y visual que cumple requisitos normativos estrictos

• Adición al sistema mediante escaneo de código QR

• Mantenimiento y puesta en servicio en apps Ajax

• Notificaciones instantáneas en apps Ajax

• Cumplimiento de normativas: EN 54-2 , EN 54-4, EN 54-13 , EN 54-21 , EN 54-25, EN 50131 (Grado 2)

• Color negro

Especificaciones

Capacidad	Hasta 200 dispositivos
Canales de comunicación	Ethernet, Wi-Fi y 2 x SIM 2G/4G (LTE) para acceder a Internet
Comunicación	Jeweller, Wings y TurboWings
Tipos de notificación	Notificaciones push, SMS, Llamadas
Protocolos de monitorización soportados	SIA (DC-09), SurGard (Contact ID)
Indicación de alarmas de incendio y fallos	Pantalla, indicadores LED, sonora, App
Pantalla	10.1″, Resolución (1024 × 600 px), Sensor capacitivo
Alimentación	110–240 V, 50/60 Hz
Funcionamiento autónomo	Con una batería Li-ion recargable no incluida en el kit completo: EN54 Internal Battery (24h) o EN54 Internal Battery (72h).
Dimensiones	263 × 223 × 54 mm
Peso	1.526 g
Clasificación de protección	IP20
Color	Negro

Contenido

- Panel de control AJ-EN54-FIREHUB-B
- Cable Ethernet
- Instrucciones de uso
- Llave de rearme y desmontaje
- Kit de instalación