Ficha técnica JM Distech

ABH-250L

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Barrera infrarroja de cuadruple haz para exterior

• Cableada

• Detección máxima emisor / receptor 750 m (interior) y 250 m (exterior)

• Cuadruple lente ajustable

• H: ±90º / V: ±10º

• Funcion AND/OR

• DIP Switch para programación

• 4 frecuencias de trabajo

• LED Display para sencilla instalación

• Alimentación 12-24 VDC/VAC

Especificaciones

Número de haces	4
Metodo de detección	Interrupción de los 4 haces a la vez o de solamente 2 (up o down)
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 0.5A), Tamper NC
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Metodo de ajuste	A través de LCD Display entre 0-99
Temperatura de funcionamiento	-25ºC ~ +55ºC
Grado de protección	IP65
Alimentación	12~24 VDC/VAC, 110 mA max.
Dimensiones	291 (Al) x 92 (An) x 90 (Fo) mm

Contenido

• Barrera infrarroja

• Material de instalación

• Instrucciones de uso