Ficha técnica JM Distech

CCP-E-IS

Marca: HOCHIKI

Descripción

CCP-E es un pulsador convencional intrínsecamente seguro fabricado en carcasa KAC, estándar de la industria, que cuenta con terminales de cableado de fácil instalación y ajuste a presión.

Admite un elemento de "vidrio frangible" o de "plástico".

NOTA IMPORTANTE: Si cambia el elemento de vidrio a flexible, confirme presionando el elemento reiniciable.

• HOCHIKI

• Intrínsecamente seguro

• Pulsador convencional con LED y caja trasera roja para empotrar

• Rearmable, pero imita la sensación de rotura de cristal

• Aprobado en EN54-11:2001

• Clasificación ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga

• SIL nivel 2 variante homologada disponible

Especificaciones

Resistencia nominal de funcionamiento	470 Ω
Resistencia máxima de contacto (R)	200 Ω
Clasificación de protección de ingreso	IP24
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ºC a 55 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-10 ºC a 55 °C
Humedad máxima	95%RH - Sin condensación (a 40 C)
Color/Material de la Caja	Rojo / Azul / ABS
Peso (g) / Dimensiones (mm)	(Montaje empotrado) 110 / An 89 x Al 93 x Fondo 27,5 (Montaje en superficie con caja posterior) 161 / An. 89 x Al. 93 x Pr. 59,5
Accesorios	Elemento frangible KAC/G/HE Elemento no frangible KAC/EWS/HE

Contenido

• Pulsador convencional intrínsecamente seguro y caja trasera roja