Ficha técnica JM Distech

MC304D

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Cámara ultraminiatura cableada, de alta calidad y baja luminosidad, con micrófono incorporado y lente de gran angular.

Compuesta por un sensor 1/4" Aptina© 960H CMOS (modelo MT9V139) con una resolución de 800 líneas. Posee micrófono externo, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 1.8 mm con un campo de visión diagonal de 94º. Iluminación mínima de 0.1 Lux. con función Día/Noche sensible a la iluminación infrarroja. Conexión de vídeo y audio por conector RCA.

Increíble tamaño para una cámara de alta calidad que se compone de tres partes: por un lado la lente con cabeza recta, con unas dimensiones de tan sólo 14 x 14 x 20 mm; por otra parte la electrónica, separada por un cable flexible de 500 mm; y por último los conectores de audio, vídeo y alimentación.

La cámara cumple su función con total discreción dada la posibilidad de ocultarle en cualquier parte. Finalmente, el micrófono se encuentra integrado en la cabeza de la cámara.

• Cámara ultraminiatura

• Sensor 1/4" Aptina© CMOS

• MT9V139

• Resolución 800 líneas

• Lente 1.8 mm Gran Angular

• Iluminación mínima 0.1 Lux

• Micrófono integrado

• 14 (Al) x 14 (An) x 20 (Fo) mm

• Cable alargador 0,5 metros

Especificaciones

DSP	Integrado
Resolución	800 líneas
Salida de vídeo	1 RCA
Salida de audio	1 RCA
Iluminación mínima	0.1 Lux / F2.0 (IR sensitive)
Óptica	1.8 mm (D:94º)
Alimentación	DC 12 V / 90 mA (DC 5~15V)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Dimensiones	14 (Al) x 14 (An) x 20 (Fo) mm
Peso	27 g

Contenido

• - Cámara ultraminiatura

• - Adaptador AC/DC 12 V / 600 mA