Ficha técnica JM Distech

TL-MR3020

Marca: TP-LINK

Descripción

El TL-MR3020 es un router de viaje excepcionalmente compacto diseñado para proporcionar una conectividad inalámbrica robusta en cualquier entorno. Al integrar un puerto USB 2.0 para módems 3G y 4G, permite a los usuarios crear un punto de acceso compartido de manera instantánea, siendo la solución perfecta para viajes de negocios, trabajo en campo y situaciones donde la movilidad es crítica. Su diseño portátil asegura que los activos y máquinas permanezcan conectados con un despliegue mínimo.

Técnicamente, este dispositivo funciona bajo el estándar IEEE 802.11n y destaca por su versatilidad de alimentación a través de un puerto micro USB, lo que permite conectarlo a laptops o adaptadores de energía estándar. Incorpora un interruptor de modo físico para alternar rápidamente entre sus funciones de enrutador, punto de acceso y cliente WISP. Además, a pesar de su pequeño tamaño, ofrece una suite de seguridad completa que incluye cortafuegos, filtrado MAC y protección contra ataques de Denegación de Servicio (DoS).

• TP-LINK

• Router Wifi portátil 3G/4G

• Conexiones Ethernet, USB para pinchos 3G/4G y Wifi

• Multiusos

• Permite conectarse por cable Ethernet a un dispositivo IP (cámara o DVR) y dotarle de conexión Wifi o bien acceder directamente a Internet por pincho 3G/4G

• Alimentación 5V / 1A

Especificaciones

Instalación	Portátil / Viaje
Interfaz Ethernet	1 puerto WAN/LAN 10/100 Mbps
Puerto USB	1 puerto USB 2.0 para módem 3G/4G
Alimentación	Puerto micro USB
Botones	Botón de reinicio, Interruptor de modo
Estándares WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia	2.4 - 2.4835 GHz
Potencia Transmisión	< 20 dBm
Modos WiFi	Router 3G, Router de viaje (AP), Cliente WISP
Seguridad WiFi	64/128 bits WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Filtrado MAC	Soportado (Inalámbrico y Seguridad)
Firewall	Cortafuegos y Denegación de servicio (DoS)
Protocolos	Soporta IPv4 e IPv6
DHCP	Servidor, Lista de clientes, Reserva direcciones
Reenvío Puertos	Servidor virtual, Activación de puertos, DMZ, UPnP
Control Acceso	Control parental, Lista de hosts, Horario
Gestión	HTTP / HTTPS (Puerto 80/443)
Temperatura Trabajo	-10 °C a 60 °C
Temp. Almacenamiento	-40 °C a 80 °C
Humedad Trabajo	10 % a 90 % (sin condensación)
Dimensiones	74 x 67 x 22 mm

Contenido

- 1x Router TL-MR3020
- 1x Guía de instalación rápida (QIG)
- 1x Cable USB
- 1x Cable Ethernet