Ficha técnica JM Distech

BA616P-HD

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado de 16 canales, optimizado para vídeo de alta definición HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS. Puede funcionar como emisor o como receptor, y permite transmitir la señal de hasta cuatro cámaras de vídeo por un único cable UTP.

El adaptador tiene 16 conectores BNC, para conectar a un videograbador. Incluye 16 baluns individuales BA612P-HAC para conectar a cada cámara.

Por otra parte, dispone 4 conectores para cable UTP, bien por dos RJ45 o bien por 4 clemas de 4 contactos +/-, para la conexión del cable por hilos.

La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo es: HDTVI 190/190/180/180 m (720p/1080p/5Mpx/ 4K), HDCVI 440/230/230/190 m (720p/1080p/4Mpx/ 4K) y AHD 320/250/200 m (720p/1080p/5Mpx).

Posibilidad de montaje en rack 19".

Especificaciones

Salida Tx / Entrada Rx	4 conectores RJ45 o 16 conectores por clema para cable UTP CAT5
Ancho de banda	DC hasta 42 MHz
Formato de vídeo	NTSC, PAL, SECAM
Impedancia	BNC 75 Ω, UTP 100 Ω
Distancia	HDTVI 190/190/180/180 m (720p/1080p/5Mpx/ 4K), HDCVI 440/230/230/190 m (720p/1080p/4Mpx/ 4K) AHD 320/250/200 m (720p/1080p/5Mpx) CVBS 400 m
Alimentación	Pasivo (No requiere)
Dimensiones	45 (Al) x 430 (An) x 85 (Fo) mm
Peso	1250 g

Contenido

- Balun 16 canales
- Material para instalación
- 16 baluns BA612P-HAC
- Instrucciones
- Pestañas para instalar en rack