Ficha técnica JM Distech

RACK-F18UN

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Este armario rack para suelo destaca por su diseño de alta capacidad y robustez estructural de formato estándar (600 x 600 mm), convirtiéndose en la solución óptima para albergar cualquier equipo de red y sistemas de telecomunicaciones en entornos profesionales exigentes. Su enfoque autoportante de instalación en suelo maximiza el aprovechamiento del espacio en salas técnicas o centros de datos, manteniendo switches, sistemas de almacenamiento, centralitas y paneles de conexiones organizados y centralizados bajo un único entorno seguro.

La estructura de este equipo ofrece una altura útil de 18U para integrar de manera limpia toda la electrónica de red de 19 pulgadas, estando fabricada íntegramente en acero laminado en frío SPCC de alta resistencia mecánica capaz de soportar hasta 800 kg de carga máxima. Dispone de una puerta delantera de cristal templado con cerradura de seguridad para control de acceso, paneles laterales desmontables que simplifican las tareas operativas de mantenimiento y múltiples entradas para cableado que optimizan el guiado de latiguillos. Para garantizar el rendimiento térmico de los componentes, incorpora de serie refrigeración activa con dos ventiladores superiores y zonas de ventilación pasiva frontal e inferior.

• Rack profesional para cualquier equipo de red

• Armario rack de 18U de altura útil para suelo

• Soporta grandes cargas estáticas de hasta 800 kg

• Dimensiones de estructura de 899 × 600 × 600 (mm)

• Puerta delantera de cristal con cerradura segura

• Paneles laterales extraíbles de fácil acceso

• Sistema de refrigeración con 2 ventiladores de serie

• Incluye 2 bandejas internas y regleta de 6 tomas

• Múltiples entradas troqueladas para cableado

• Estructura robusta fabricada en acero SPCC

Especificaciones

Uso recomendado	Cualquier equipo de red y comunicaciones
Capacidad de almacenamiento	Hasta 18U rack de 19"
Material de estructura	Acero laminado en frío SPCC
Tratamiento de superficie	Desengrasado, decapado, fosfatado y recubrimiento en polvo
Color	Negro profesional (Ral9004)
Seguridad	Puerta delantera de cristal con cerradura de llave
Paneles laterales	Extraíbles / Desmontables con pestillos de seguridad
Perfiles de montaje	Forma en S (ajustables hacia adelante / atrás)
Soporte de suelo	Pies ajustables y ruedas disponibles simultáneamente
Carga máxima estática	800 kg (sobre pies ajustables y ruedas)
Grado de protección	IP20
Ventilación activa	2x Ventiladores integrados de serie
Alimentación incluida	1x Regleta de 6 tomas (1U)
Accesorios de soporte	2x Bandejas metálicas internas
Estado de entrega	Desmontado (Flat Packing de fácil transporte)
Dimensiones exteriores de estructura	899 × 600 × 600 (mm) (Alto sin ruedas/castors)
Peso neto del equipo	52.2 kg

Contenido

- 1x Rack para equipos de red RACK-F18UN sin montar
- 2x Ventiladores incorporados para el chasis
- 2x Bandejas de soporte interno para dispositivos
- 1x Regleta de alimentación de 1U (6 tomas)
- 1x Juego de pies ajustables y ruedas de transporte
- 1x Juego de llaves para cerradura de seguridad
- 1x Kit de material de instalación y tornillería