Ficha técnica JM Distech

BA612P-POC

Marca: SAFIRE

Descripción

Transceptor PoC pasivo de vídeo por par trenzado, 2 unidades para transmisión y recepción, específico para alta definición analógica (HD).

Optimizado para la transmisión de la señal de vídeo de 1 cámara de alta definición analógica HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS. Dispone de conector BNC macho y terminal de inserción de cable por presión, conector de dos pines.

La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo es :

• HDTVI 720p - 450 m

• HDTVI 1080p - 300 m

• HDCVI 720p - 250 m

• HDCVI 1080p - 250 m

• AHD 720p - 250 m

• AHD 1080p - 250 m

• CVBS - 250 m

Especificaciones

Número de canales	1 canal
Alimentación	No requiere (Pasivo), PoC
Entrada/Salida de vídeo	BNC (macho)
Distancia de transmisión	HDTVI 450/300 m (720p/1080p), HDCVI 250/250 m (720p/1080p)AHD 250/250 m (720p/1080p), CVBS 250 m, 50/100 m (at, af PoC)
Conector par trenzado	Conector de dos pines
Crosstalk	60 dB
Impedancia de entrada	75 Ohm
Impedancia de salida	100 Ohm
Categoría de cable	UTP categoría 5/6

Contenido

• - Pareja de transceptores pasivos HD PoC