Ficha técnica JM Distech

CLR-TW-4C-W

Marca: TSEC

Descripción

El contacto magnético CLR-TW-4C-W de TSEC es el dispositivo idóneo para instalación empotrada en ventanas o puertas, con alta protección contra sabotajes gracias al anti-enmascaramiento magnético real aportado por la tecnología patentada Magnasphere®: si el imán de referencia se separa, el contacto se abre y notifica su sabotaje, haciendo imposible que un intruso sabotee al detector desde fuera del perímetro.

Este sensor cuenta con gran versatilidad de montaje ya que es compatible con tres tipos de adaptadores e imanes según la superficie en la que se vaya a instalar: madera, materiales ferroso o no ferrosos. Eso le sitúa como la solución para entornos residenciales o industriales, donde se requiere una instalación Grado 2.

Además, permite ser integrado en cualquier sistema de alarma de terceros, ya sean sistemas cableados, híbridos o inalámbricos a través de transmisores vía radio (como por ejemplo Ajax MultiTransmitter o Transmitter).

• TSEC

• Detector magnético

• Tecnología Magnasphere para detección de intento de enmascaramiento magnético

• Anti-enmascaramiento magnético

• Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos

• Sistema de 4 hilos

• Requiere de adaptador e imán para su correcto funcionamiento

• Certificado Grado 2

Especificaciones

Grado de seguridad	Grado 2
Clase ambiental	Clase 4 / Apto para exterior
Tecnología	Magnasphere
Potencia	Alta potencia
Distancia máxima de detección	Con CLR-MGA: En madera 10 mm Con CLR-AL: En materiales ferrosos / no ferrosos: 5/8 mm Con CLR-BL: En materiales ferrosos 6 mm
Material	Plástico
Longitud cable	4 hilos 50 cm
Imán	Neodimio
Resistencia a choques mecánicos	Hasta 100G
Parámetros eléctricos	30 VDC max, 250 mA, 0.25W
Dimensiones	19 x Ø11 mm

Contenido

- Detector magnético empotrado
- Material de instalación
- Instrucciones de uso