Ficha técnica JM Distech

HY-AC010

Marca: HYSOON

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.8" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software eTime se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Hysoon

• Lector biométrico autónomo de acceso

• Identificación por tarjeta EM, huella dactilar y/o combinaciones

• Teclado y pantalla TFT a color de 2.8"

• Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 160.000 registros

• Comunicación TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé)

• Software de gestión eTime con módulo de control de acceso incluido gratuitamente

Especificaciones

CPU	320 MHz
Sensor de activación	Pulsación en teclado o lector biométrico
Teclado	Botonera mecánica
Capacidad	Hasta 3.000 usuarios
Registros	Hasta 160.000 registros
Tiempo de verificación	< 0.5 seg
FAR (False Acceptance Rate)	> 0.0001%
FRR (False Rejection Rate)	> 1%
Modos de identificación	Huella, tarjeta (RFID EM 125 KHz) y/o combinaciones
Pantalla	2.8" TFT color (320 x 240 píxel)
Comunicación PC	TCP/IP, USB y RS485
Entradas	Wiegand IN, sensor de puerta y pulsador de apertura
Salidas	Wiegand OUT (26/34), relé NO/NC/COM y timbre
Temperatura	0º C ~ +45º C
Alimentación	DC 12 V / 2 A máx.
Dimensiones	32 (Fo) x 114 (An) x 114 (Al) mm
Peso	300 g

Contenido

- Lector autónomo Hysoon
- Material de montaje
- Instrucciones de uso