## Ficha técnica JM Distech

# ABK-703A

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

• Cerradura de Seguridad Electromecánica de superficie

• Cilindro con llaves incluido

• NC Normalmente Cerrado (Fail Safe)

• Señal puerta abierta

• Sensor de puerta

• Aplicable en sistemas Contraincendios

• Dispone de LED de estado

• Montaje en puertas de Madera, Metal y Vidrio

• 12 VDC

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modo de apertura** | Fail Safe (NC) |
| **Tiempo de retardo de cierre** | 9 segundos en caso de no apertura / en caso de apertura cierre en 1 segundo por detección del sensor |
| **Longitud del bulón** | 20 mm |
| **Ancho de puerta** | 30 - 90 mm |
| **Alimentación** | DC 12 V / 350/25 mA start/standby |
| **Sensor de apertura** | LED indicador, salida de indicador de puerta, integrado en hembrilla |
| **Dimensiones de la placa** | 61.25 (Fo) x 100 (Al) x 130 (An) mm |
| **Peso** | 1.45 Kg |
| **Temperatura** | -20º C ~ +50º C |
| **Gama** | EasyAccess |
| **Gama** | EasyAccess |

## Contenido

• Cerradura

• Cilindro con llaves

• Hembrilla magnetizada con sensor

• Material de instalación

• Manual de instalación