Ficha técnica JM Distech

HY-C280A

Marca: HYSOON

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de presencia es capaz de identificar a los usuarios y recoger los fichajes realizados. Estos equipos siempre deben contar con pantalla para mostrar la hora real a la que los trabajadores están realizando la identificación.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.8" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software eTime se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

• Hysoon

• Lector biométrico autónomo de presencia

• Identificación por huella dactilar, tarjeta RFID, contraseña y/o combinaciones

• Teclado y pantalla TFT color 2.8"

• Capacidad 2.000 huellas/tarjetas y 160.000 registros

• Modos de control de presencia personalizables

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Comunicación TCP/IP y USB

• Software de gestión eTime incluido gratuitamente

Especificaciones

CPU	320 MHz
Sensor de activación	Pulsación en teclado o lector biométrico
Teclado	Botonera mecánica
Capacidad	Hasta 2.000 usuarios
Registros	Hasta 160.000 logs
Tiempo de verificación	< 0.5 seg.
FAR (False Acceptance Rate)	< 0.0001%
FRR (False Rejection Rate)	< 1%
Modos de identificación	Huella, tarjeta (EM RFID 125 kHz) y/o contraseña
Pantalla	2.8" TFT Color 320x240 pixel
Comunicación PC	USB y TCP/IP
Software gratuito	eTime
Alimentación	DC 5V / 1.0 A
Temp. funcionamiento	0º C ~ +45º C
Dimensiones	43 (Fo) x 195 (An) x 135 (Al) mm
Peso	500 g

Contenido

- Lector autónomo Hysoon
- Material de instalación
- Alimentador DC5V
- Instrucciones de uso