Ficha técnica JM Distech

SF-SW1008POE-96

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW1008POE-96 es el equilibrio ideal entre capacidad y economía para sistemas de seguridad medianos. Con 8 puertos PoE dedicados, este switch te permite centralizar la alimentación de un sistema completo de cámaras IP. Su gran ventaja competitiva frente a modelos genéricos es la inclusión de dos puertos de enlace ascendente (Uplink); esto te da la libertad de conectar el switch al grabador NVR y a la red de internet al mismo tiempo, sin sacrificar ni un solo puerto de alimentación para tus cámaras.

Para instalaciones en perímetros grandes o almacenes, este equipo cuenta con el Modo Extendido, un interruptor físico que permite llevar la señal y la energía hasta los 250 metros de distancia, rompiendo la barrera estándar de los 100 metros del cable de red. Su chasis de acero profesional no solo protege los componentes internos, sino que actúa como un radiador pasivo, garantizando que el equipo funcione de forma estable y totalmente silenciosa las 24 horas del día. Es una solución de "conectar y listo" diseñada para durar.

• Safire

• Switch de sobremesa

• 8 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Port 10/100 Mbps

• 8 puertos PoE (puertos 1~8)

• Modo Ai VLAN: Aisla puertos y evita tormentas de red

• Modo Ai CCTV Extend: Aumenta el alcande del cable de red hasta 250 m a 10 Mbps

• Modo Ai QOS: Prioriza la transmisión de video haciendo más fluida la monitorización

• Modo Ai PoE: Monitoriza la alimentación PoE y reinicia los dispositivos muertos

• Soporta alimentación PoE hasta 96W en total para todos los puertos

• Soporta PoE y PoE+ hasta 30W en cada puerto

• Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Especificaciones

Velocidad puertos	10/100 Mbps
Ancho de banda	hasta 2 Gbps
Funciones Inteligentes	Ai VLan/Ai PoE/Ai CCTV Extend/Ai QOS
Suministro de energía eléctrica	Hasta 96 W de potencia total
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Alimentación	DC 52 V / 1.85 A (alimentador externo incluido)
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 40º C
Dimensiones / Peso	94 (Fo) x 27 (Al) x 184 (An) mm / 1.15 g

Contenido

• 1 x Switch PoE Metálico SF-SW1008POE-96

• 1 x Adaptador de corriente externa (52V)

• 1 x Guía de instalación rápida