Ficha técnica JM Distech

XS-B828Z-2E4N1

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama ECO

• 1/2.7" CMOS Progressive

• 1080P full HD (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente Motorizada 2.7~12 mm

• Focus Manual

• 0 Lux

• IR Array Alcance 60 m

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	ECO
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS Progressive
Resolución	1080p (1920x1080) a 25/30 FPS, 720P (1280x720) a 25/30/50/60 FPS
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminación mínima	Color 0.02Lux (F1.8) / B/W 0 Lux, 4 LEDs Array (60 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con Smart IR (Auto/Manual)
Funciones OSD configurables	DWDR , 2D-NR, HLC, BLC, AGC
Óptica	Varifocal Motorizada 2.7 ~ 12 mm (105.9º ~ 33.4º)
Alimentación	DC 12 V / 12.1W max.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	213 (Fo) x 90.4 (Ø) mm
Peso	700 g

Contenido

• Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Material de instalación

• Instrucciones de uso