Ficha técnica JM Distech

YB-500C-LED

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Cerradura de Seguridad Electromecánica de Piston (Bulón)

• Cilindro Euro con 4 llaves incluido

• NO Normalmente Abierto (Fail Secure)

• Temporizador con Retardo de 0/3/6/9 segundos

• Señal puerta abierta

• Aplicable en sistemas Contraincendios

• Dispone de LED de estado

• Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF

• 12 VDC

Especificaciones

Modo de apertura	Fail Secure (NO)
Tiempo de retardo de cierre	0, 3, 6 y 9 segundos
Fuerza de retención	1000 Kg
Cilindro	Euro 37 x 37mm con leva excéntrica
Alimentación	DC 12 V / 960/180 mA start/standby
Sensor de apertura	LED indicador, salida de indicador de puerta, integrado en hembrilla
Perfil de entrada	Estrecho de 23 mm
Dimensiones de la placa	42 (Fo) x 210 (Al) x 25 (An) mm
Dimensiones de hembrilla	90 (Fo) x 3 (Al) x 25 (An) mm
Peso	1000 g
Temperatura	-40º C ~ +60º C

Contenido

• Cerradura

• Cilindro Euro con 4 llaves

• Hembrilla magnetizada con sensor

• Material de instalación (Embellecedores, tornillería, plantilla)

• Manual de instalación