Ficha técnica JM Distech

SF-AC3003KEMD-IP

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia

• Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones

• Teclado y pantalla 2.4" TFT a color

• Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP y USB

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador, timbre y relé)

• Compatible con software Safire Control Center y IVMS4200

Especificaciones

Modelo	SF-AC3003KEMD-IP
CPU	Linux
Sensor	Óptico
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1 seg
Capacidad	Hasta 1.000 huellas/tarjetas (hasta 10 por usuario)
Registros	100.000 registros y 50.000 registros de asistencia
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	Tarjeta RFID EM 125 kHz
Pantalla	2.4" LCD TFT a color
Comunicación	TCP/IP, USB
Salidas	Timbre, relé
Entradas	Sensor de puerta, botón de apertura
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC / IVMS4200
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	140 (An) x 155 (Al) x 30 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Dispositivo biométrico Safire
- Material de montaje
- Instrucciones de uso