Ficha técnica JM Distech

SF-MNT32-4N1

Marca: SAFIRE

Descripción

Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.

Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).

• Monitor 32"

• Resolución FHD

• Brillo 300 cd/m2

• Contraste 3000:1

• Tiempo de respuesta 6,5 ms

• Horas de funcionamiento 24/7

• VESA 200x100 mm

• Altavoz integrado

Especificaciones

Tamaño	31,5"
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 / 70 / 75 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m2
Contraste	3000:1
Tiempo de respuesta	6,5 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Número de colores	8 bits (16,7 M)
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 VGA x1 BNC x1 HD(TVI, CVI, AHD, CVBS) x1 USB x1 Audio (3,5 mm) x1
Salidas	HD (TVI, CVI, AHD, CVBS) x1
Altavoces	2 W (8 ohms)
VESA	200x100 mm
Consumo de energía	55 W
Alimentación	AC 100 ~ 240 V
Dimensiones	743,95 (An) x 523,70 (Al) x 199,3 (Fo) mm
Peso	8,8 Kg
Condiciones de trabajo	32 ~ 104 ºC 10 ~ 85 %
Condiciones de almacenamiento	-4 ~ 140 ºC

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Instrucciones