Ficha técnica JM Distech

FACE-TEMP

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Lector biométrico autónomo de control de accesos

• Identificación por reconocimiento facial

• Medición de temperatura corporal

• Precisión ±0.3°C

• Detección de fiebre y mascarilla

• Pantalla 7" IPS a color táctil

• Capacidad 22.400 caras y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP

• Controladora integrada (Relé o Alarma y Wiegand)

• Cámara de doble sensor para reconocimiento facial

• Instalación en pared

• Software de gestión sVMS2000 gratuito

Especificaciones

Sensor de reconocimiento facial	Doble lente con IR, luz blanca y WDR con detección de rostro vivo
Sensor de cámara	1/2.7" CMOS 2Mpx (1920x1080)
Lente de cámara	4.5 mmm
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 0.5 Seg
Capacidad	Hasta 22.400 caras/tarjetas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial
Sensor de Temperatura	Termopila de última generación
Rango de Temperatura	30°C - 45°C
Precisión	±0.3°C
Distancia de medición de tempertura	0.3m ~ 0.8m
Modos de funcionamiento	Reconocimiento facial + Temperatura + Mascarilla Reconocimiento facial + Temperatura Reconocimiento facial Temperatura Temperatura + Mascarilla
Tarjeta de proximidad	No dispone
Pantalla	7" HD IPS de alta definición
Comunicación	TCP/IP y USB (para lector de tarjetas)
Controladora integrada	Entrada Wiegand, Salida Wiegand, Relé (Configurable como relé de apertura o alarma)
Software Gratuito	sVMS2000
Alimentación	DC 12 V / 3 A (20W max.)
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Altura de Instalación	1.2 m ~2.2 m
Dimensiones	123.5 (An) x 266 (Al) x 45.5 (Fo) mm
Peso	1.9 Kg

Contenido

- Dispositivo Biométrico
- Material de montaje
- Soporte de pared
- Instrucciones de uso