## Ficha técnica JM Distech

# XS-B828ZWA-8P4N1

Marca: X-SECURITY

## Descripción

• X-Security

• Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama PRO

• 1/2.7" CMOS

• 8Mpx (3840x2160)

• Salida 4 en 1

• Lente Motorizada 2.7~13.5 mm

• B/W 0 Lux

• IR Array Alcance 50 m

• WDR (120dB)

• IR CUT

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.7” Progressive CMOS Starlight |
| **Resolución máxima** | 8 Megapixel (3840x2160) |
| **Tasa Main Stream** | 8 Mpx(1 ~ 25/30fps),4 Mpx(1 ~ 25/30fps) |
| **Lente** | Varifocal Motorizada Autofocus 2.7 ~ 13.5 mm |
| **Iluminación mínima** | 0.03Lux/F1.7 (Color,1/30s,30IRE) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / Array IR LEDs (50 m) |
| **Mejoras de imagen** | WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Alarma** | No dispone |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1000 mA |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 210 mm (Fo) x 90 (An) x 90 (Al) mm |
| **Peso** | 0.7 Kg |

## Contenido

- Cámara bullet 4n1 X-SECURITY
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Plantilla de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones