Ficha técnica JM Distech

XTL-49841010

Marca: XTRALIS

Descripción

• Módulo con indicadores LED, entradas y salidas de relé, compatibles con FastTrace 2 Series, iFT Series, iFT Gateway.

• El sistema de analitica controla las unidades de E / S a través de la red Ethernet (10 Mbps).

• El módulo dispone de 4 entradas supervisadas o sin supervisar.

• 4 salidas de relé (contactos sin tensión) con LED de estado.

• 3 indicadores LED para el estado del sistema (rojo = grabación; amarillo = falla; verde = fuente de alimentación).

• Montaje para carril DIN

• Extensible con hasta tres unidades de extensión. Las unidades de extensión son accionadas de la unidad base. Cada unidad de extensión ofrece 4 monitores adicionales o Entradas no controladas y 4 salidas de relé.

• Alimentado por un adaptador local (12 VDC; mínimo 350 mA) o por PoE

Especificaciones

Entradas	4 entradas con y sin supervisión
Salidas	4 salidas de rele: NC/NA, 30vdc @1A
Dimensiones	72mm x 89.7 mm x 62.2 mm
Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Humedad relativa	20-93% (sin condensacion)

Contenido

• Módulo in/out slave