## Ficha técnica JM Distech

# ABK-702A-R

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

• Cerradura de seguridad electromecánica de superficie

• Normalmente abierto NO (Fail Secure)

• Señal puerta abierta

• Sensor de puerta

• Aplicable en sistemas contraincendios

• Montaje en puertas de madera, metal y vidrio

• Cerradura antisabotaje al resbalón

• 12 VDC

• Apertura a derechas

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modo de apertura** | Fail Secure (NO) |
| **Tiempo de retardo de cierre** | 9 segundos en caso de no apertura / en caso de apertura cierre en 1 segundo por detección del sensor |
| **Longitud del bulón** | 20 mm |
| **Alimentación** | DC 12 V/ 1.5- 3A |
| **Sensor de apertura** | Salida de indicador de puerta, integrado en hembrilla |
| **Dimensiones de la placa** | 34.5 (Fo) x 126(Al) x 102 (An) mm |
| **Peso** | 1.45 Kg |
| **Temperatura** | -40º C ~ +50º C |
| **Gama** | EasyAccess |

## Contenido

• Cerradura

• Hembrilla magnetizada con sensor

• Material de instalación

• Manual de instalación