Ficha técnica JM Distech

XS-B830ZSWA-5U4N1

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama ULTRA

• 1/2.7" CMOS Starlight

• 5 Mpx (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente Motorizada 2,7~13,5 mm

• Alta sensibilidad Starlight+

• Color 0.001Lux

• B/W 0 Lux

• IR Array Alcance 80 m

• WDR (120dB)

• Audio con micrófono integrado

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS Starlight
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	5 Mpx(1 ~ 25/30fps),4 Mpx(1 ~ 25/30fps),1080P (1 ~ 25/30fps)
Lente	2.7mm~13,5mm
Iluminación mínima	0.001Lux/F1.6 (Color,1/30s,30IRE)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (80 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarma	No dispone
Audio	Micrófono integrado (audio a través de cable coaxial)
Alimentación	DC 12 V / 890 mA /10.7 W
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	244.1 mm (Fo) x 90.4 (An) x 90.4 (Al) mm
Peso	0.76 Kg

Contenido

- Cámara bullet 4n1 X-SECURITY
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Plantilla de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones