Ficha técnica JM Distech

XS-SW09-GF-DIN

Marca: X-SECURITY

Descripción

El XS-SW09-4F-DIN de X-Security es un switch industrial de alto rendimiento diseñado específicamente para actuar como punto de enlace en redes de fibra óptica. Su configuración única de 5 puertos Gigabit RJ45 y 4 ranuras SFP lo convierte en el dispositivo ideal para centralizar datos provenientes de múltiples nodos remotos, permitiendo crear topologías de red complejas o anillos de fibra con total inmunidad a las interferencias electromagnéticas presentes en entornos industriales.

Su construcción "Hardened" garantiza la continuidad del servicio en condiciones críticas. La carcasa metálica disipa el calor de forma pasiva, eliminando ventiladores y puntos de fallo mecánicos, mientras que el soporte para doble alimentación redundante asegura que la red permanezca operativa incluso ante el fallo de una fuente de energía. Es la solución definitiva para centros de control, plantas de energía o grandes perímetros donde se requiere una alta capacidad de conmutación Gigabit y una fiabilidad inquebrantable en un espacio optimizado para carril DIN.

• X-Security

• Switch Industrial

• 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit

• Protección de sobretensión hasta 4KV

• Soporta doble alimentación

• Montaje en carril DIN

Especificaciones

Velocidad puertos	10/100/1000 Mbps
Tabla de direcciones MAC	4 K
Alimentación	DC 48~57 V / Soporta doble alimentación
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ -65º C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)ç
Dimensiones	150 mm × 110 mm × 42 mm
Peso	0.62 Kg (Chasis metálico)

Contenido

• 1 x Switch Industrial XS-SW09-4F-DIN

• 1 x Kit de montaje para carril DIN

• 1 x Guía de instalación rápida