Ficha técnica JM Distech

SW0604POE-65-E

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

El SW0604POE-65-E se posiciona como una solución de conectividad eficiente y compacta para infraestructuras de red de pequeña escala que requieren una distribución de energía fiable sin comprometer la estabilidad del tráfico. La arquitectura física de este dispositivo integra una matriz de 6 puertos Fast Ethernet, configurada específicamente con 4 puertos de acceso 10/100 Base-TX con soporte Power over Ethernet y 2 puertos Uplink 10/100 Base-TX dedicados para la interconexión con grabadores NVR o routers de red. Esta configuración de puertos permite centralizar dispositivos periféricos como cámaras IP o puntos de acceso inalámbricos, garantizando un flujo de datos constante y eliminando cuellos de botella en el enlace ascendente gracias a su doble interfaz de salida.

La gestión energética del sistema se apoya en un presupuesto de 65 W, operando bajo los estándares IEEE 802.3af/at (PoE+), lo que permite entregar hasta 30 W de potencia por puerto de forma dinámica según la demanda de los dispositivos conectados. Una de las capacidades estratégicas de este modelo es su modo Extend, el cual optimiza la transmisión para cubrir distancias de hasta 250 metros a una velocidad de 10 Mbps, ideal para despliegues perimetrales donde las distancias superan el límite estándar de Ethernet. Todo el conjunto técnico está protegido por un chasis de acero robusto de alta durabilidad, diseñado para operar de forma silenciosa y eficiente en entornos de oficina o armarios de comunicaciones reducidos, asegurando una continuidad operativa prolongada.

- Switch de sobremesa
- 4 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Port 10/100 Mbps
- 4 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~4)
- Soporta alimentación PoE hasta 65W en total para todos los puertos
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at
- Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps

Especificaciones

Velocidad puertos	10/100 Mbps
Ancho de banda	Hasta 1.2Gbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 65 W en total para todos los puertos
Características PoE	Según norma IEEE 802.3af/at PoE
Distancia de transmisión	Modo CCTV hasta 250m para 10Mbps
Alimentación	AC 220 V
Temperatura de funcionamiento	-20º C ~ 50º C
Dimensiones / Peso	142 (Fo) x 40 (Al) x 114.5 (An) mm / 600 g

Contenido

- Switch PoE
- Cable de alimentación
- Instrucciones de uso