Ficha técnica JM Distech

XS-B609WA-8P4N1

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama PRO

• 1/2.7" CMOS

• 8Mpx (3840x2160)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• B/W 0 Lux

• IR Array Alcance 30 m

• WDR (120dB)

• IR CUT

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8 Mpx(1 ~ 25/30fps),4 Mpx(1 ~ 25/30fps)
Lente	2.8 mm (H105º)
Iluminación mínima	0.03Lux/F1.7 (Color,1/30s,30IRE)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarma	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	174 (Fo) x 70 (An) x 72 (Al) mm
Peso	0.35 Kg

Contenido

- Cámara bullet 4n1 X-SECURITY
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Plantilla de instalación
- Instrucciones de uso