Ficha técnica JM Distech

DS-K1201AMF

Marca: HIKVISION

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como biometría con huella dactilar.

La conexión a las controladoras se realiza a través de RS485. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Hikvision

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por huella y tarjeta MF

• Sensor óptico

• Indicador LED de señalización y acústico

• RS485

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras Hikvision

Especificaciones

Modelo	DS-K1201AMF
Sensor	Optical CMOS fingerprint module
Capacidad	5.000 huellas
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1 seg
Distancia de lectura tarjetas	3 ~ 10 cm
Modos de identificación	Huella y tarjeta (MF 13.56 MHz)
Salidas	RS485, buzzer para indicación de estado, tamper
Compatibilidad	Controladoras Hikvision DS-K2600T Series
Alimentación	DC 12 V / 70 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +70 ºC
Dimensiones	62 (An) x 132 (Al) x 44 (Fo) mm
Peso	200 g

Contenido

- Lector biométrico Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso