Ficha técnica JM Distech

SW1008POE-G-120-E

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

El SW1008POE-G-120-E se integra como un nodo de conmutación de alto rendimiento diseñado para infraestructuras de red que demandan una gestión de datos fluida y una alimentación robusta sin comprometer la integridad de la señal. La configuración física del dispositivo destaca por una matriz de 10 puertos Gigabit integrales, compuesta específicamente por 8 interfaces de acceso 10/100/1000 Base-T con soporte Power over Ethernet y 2 puertos de enlace ascendente 10/100/1000 Base-T independientes.

La gestión energética del sistema se fundamenta en un presupuesto neto de 120 W, operando bajo la normativa IEEE 802.3at (PoE+) que permite una entrega máxima de hasta 30 W por puerto de forma dinámica según la demanda de los dispositivos periféricos. La resiliencia operativa se ve potenciada por la tecnología PoE Watchdog, un mecanismo inteligente por hardware que monitoriza el estado de los dispositivos conectados y ejecuta ciclos de potencia autónomos para restablecer cámaras o puntos de acceso bloqueados. Todo el conjunto técnico está protegido por un chasis de acero de grado profesional con protección contra sobretensiones de 4 kV, diseñado para una disipación térmica eficiente sin ventiladores, lo que asegura un funcionamiento silencioso y una vida útil prolongada en entornos de trabajo continuo.

• Switch PoE de sobremesa/pared

• 8 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos RJ45 Uplink 10/100/1000 Mbps

• Puertos 1-8 soportan PoE+ 802.3af/at

• Hasta 30w por puerto

• Hasta 120W de Potencia PoE total

• PoE con sistema de prioridad

• Plug & Play

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	10x 10/100/1000M
Características PoE	Puertos 1-8 PoE+ 802.3af/at, hasta 30W por puerto
Potencia PoE Total	Hasta 120W
Sistema PoE por Prioridad	Si la potencia PoE total (120W) es insuficiente, el switch priorizará la alimentación a los puertos PoE con mayor prioridad (no configurable)
Alimentación	AC 100~240 V
Temperatura de funcionamiento	-20° C - 55° C
Humedad soportada en funcionamiento	5%~90% Sin condensación
Dimensiones	130 (Fo) x 40 (Al) x 195 (An) mm

Contenido

• 1 x Switch Gigabit PoE SW1008POE-G-120-E

• 1 x Cable de alimentación

• 1 x Guía de instalación rápida