Ficha técnica JM Distech

ADV-AXIS-RSMB

Marca: ADVANCED

Descripción

Esta base de sirena inalámbrica de alto rendimiento puede utilizarse como dispositivo de notificación autónomo o como dispositivo combinado de detección y alarma cuando se equipa con un detector óptico, térmico o multifunción.

La unidad cuenta de serie con 32 tonos de sirena reconocidos y 4 niveles de ajuste de volumen, y todos ellos se pueden configurar fácilmente en el momento de la instalación. Cuenta con alimentación por pilas de litio estándar y utiliza algoritmos de procesamiento de señales de radio adaptativos, lo que garantiza los más altos niveles de seguridad y fiabilidad.

• Advanced

• Base de sirena analogica inalámbrica

• Compatible con detectores serie AXIS

• No necesita base añadida para detector

• 32 tonos seleccionables

• Capacidad de alarma de dos etapas

• Cada dispositivo se alimenta con baterías de litio

• Las baterías primarias y secundarias son supervisadas constantemente

• Certificada en EN54-25

Especificaciones

Compatibilidad	Serie Axis
Distancia de comunicación	150m en campo abierto
Frecuencia de funcionamiento	868.15MHz - 869.85MHz
Tipo de modulación	FSK
Canales de frecuencia	7
Potencia de radiación	5dBm (3mW)
Potencia sonora	70-95dBA (depende del tono)
Número de tonos	32
Alimentación	Batería primaria: CR123A 5 años de vida Batería secundaria: CR123A 2 meses de vida
Rango de temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ +55ºC
Humedad (sin condensación)	95% RH
Dimensiones	116 x 116 x 51 mm (H x W x D) / 150g
Grado de protección	IP20
Certificado	EN54-25 y EN54-3

Contenido

• Base de sirena inalámbrica