Ficha técnica JM Distech

XS-XVR6108A-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• DVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP / 8 CH audio

• H.265+

• Resolución 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o 1080N/720P (25/30FPS)

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Audio sobre coaxial

• Alarmas

• Salida HDMI Full HD y VGA

• 1 CH Comparación de rostro (Disponible para 1CH de vídeo analógico)

• Protección perimetral SMD Plus: Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 8 Ch de vídeo coaxial)

• Espacio para 1 HDD

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS (SPSS/DMSS), Smartphone y NVR

• Ratón

• 2 Puertos USB

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 12 Canales IP (6Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 1080p, 1 VGA
Compresión vídeo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	64 Mbps
Resolución grabación	5 M-N, 4 M-N,1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF
Codificación Main Stream	5M-N(10 FPS); 4M-N/1080p(15 FPS); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (25/30 FPS)
Codificación Extra Stream	D1 / CIF (1~15 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	8 Canal RCA / 8 Canal BNC (Audio sobre Coaxial)
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas IN/OUT	8 IN/ 3 Relay
Videoanálisis	IVS: Cruce de línea | Intrusión en área | Objeto abandonado | Detección de rostro Modo IP, Reconocimiento facial e IVS no pueden estar activados a la vez
Reconocimiento facial	Hasta 1 canales analógicos de comparación de rostro en directo
Detección de movimiento inteligente	Hasta 8 canales capaces de clasificar objetivos entre humanos y vehículos
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB/ Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12V / 2A
Dimensiones / Peso	55 (Al) x 325 (An) x 257 (Fo) mm / 1.2 Kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 X-Security
- Ratón
- Alimentador 12VDC