Ficha técnica JM Distech

RG-RAP2260G

Marca: REYEE

Descripción

Este punto de acceso inalámbrico para montaje en techo implementa el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax), ofreciendo una velocidad combinada de hasta 1775 Mbps (AX1800). Es la solución ideal para empresas que buscan modernizar su red hacia Wi-Fi 6 con una inversión optimizada, garantizando una conectividad estable en entornos de densidad media como oficinas, comercios y centros educativos. Su arquitectura destaca por incluir dos puertos Gigabit Ethernet, lo que permite una mayor flexibilidad en la infraestructura de red y elimina los cuellos de botella en la transferencia de datos cableados.

Gracias a la tecnología MU-MIMO 2x2 y el soporte de OFDMA, el dispositivo gestiona de manera eficiente múltiples dispositivos simultáneos, reduciendo la latencia y mejorando la experiencia de usuario en aplicaciones de streaming o videoconferencias. Al igual que toda la familia Reyee, cuenta con tecnología de Redes Auto-Organizadas (SON) y gestión gratuita en Ruijie Cloud, permitiendo una configuración rápida desde el móvil y un mantenimiento remoto inteligente. Su diseño estético y circular se integra perfectamente en cualquier techo, ofreciendo una cobertura uniforme y seguridad avanzada para proteger el tráfico de la red.

• Reyee

• Punto de acceso Wifi 6 802.11AX de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz

• Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax

• permite conexiones de hasta 1775 Mbps

• Tecnología MIMO con dos antenas integradas de 3 dBi

• Rango de temperatura de 0 a 40 ºC

• Alimentación PoE+

Especificaciones

Estándar Inalámbrico	WiFi 6 802.11AX
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 574 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 1201 Mbps
Potencia máxima de transmisión	20 dB
Sensibilidad máxima	-88 dBm@MCS0
Antena integrada	2x2 Antenas internas MIMO en 2.4 GHz (3dBi) y 5 GHz (3dBi)
SSID	Hasta 8
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface	2 Puertos Base-T 10/100/1000Mbps
Alimentación	PoE+ 802.3at 15.3W DC 12V/1.5A
Temperatura funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Dimensiones	194 x 194 x 35 mm
Peso	560 g

Contenido

- Punto de Acceso
- Guía de Instalación