Ficha técnica JM Distech

EP30

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.4" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Lector biométrico autónomo de accesos y presencia

• Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones

• Teclado y pantalla TFT color 2.4"

• Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros

• 8 modos de control de presencia

• Comunicación TCP/IP y Wiegand 26

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé)

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

• Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita

Especificaciones

Sensor de activación	Pulsación en teclado o lector biométrico
Teclado	Botonera mecánica
Capacidad	Hasta 3.000 usuarios
Registros	Hasta 50.000
Modos de identificación	Huella, contraseña y/o tarjeta
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 KHz)
Comunicación PC	TCP/IP
Entradas	Sensor de puerta, Pulsador de apertura
Salidas	Wiegand y Salida relay NO/NC
Funciones especiales	Timbre
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia
Alimentación	DC 12 V 1A max.
Grado de protección	Apto para interior
Dimensiones	37 (Fo) x 73 (An) x 165 (Al) mm
Peso	100 g

Contenido

- Lector autónomo Anviz
- Tarjetas RFID
- Instrucciones de uso