Ficha técnica JM Distech

XS-IPB026A-4ESW

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP

• 1/3” Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2560×1440)

• Lente 2.8 mm

• IR Alcance 30m

• Micrófono y altavoz integrado

• Compresión H.265+/H.265/H.264/MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• Wifi IEEE 802.11b/g/n

• Impermeable IP67

• Grabación en tarjeta SD hasta 128 GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Serie ECO, cámara IP especialmente económica

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4Mpx (1 ~20 FPS)
Tasa Sub Stream	704×576 (1 ~25 FPS)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Bitrate	9 Kbps ~ 4096 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 100º)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT, Wi-Fi (802.11b/g/n)
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	1 Micrófono integrado, 1 Altavoz
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6.2 W
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	180 mm (Al) x 83.3 mm (An) x 114.8 mm (Fo)
Peso	350 g

Contenido

- Cámara IP X-SECURITY
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Junta estanca
- Instrucciones de uso