Ficha técnica JM Distech

SF-T821G-3KE

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama ECO

• High Performance CMOS 3K (5Mpx 16:9)

• 3K (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Matrix Alcance 30 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP66

• Color gris

Especificaciones

Gama	ECO
Sensor de imagen	3K High Performance CMOS (5Mpx 16:9)
Resolución máxima	3K (2880x1620) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps) / 5 Mpx (20 fps) / 4 Mpx (25~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVI: 4 Mpx (25~30 fps) / 1080p (25~30 fps) AHD: 5 Mpx (12.5~20 fps) / 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	105º (H), 56º (V), 125º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR Matrix LEDs (alcance 30 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 333 mA, 4 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Material	Metal
Color	Gris
Dimensiones	81.7 (Fo) x 93.2 (An) x 105.2 (Al) mm
Diámetro de la base	75 (Ø) mm / 4 tornillos
Peso	290 g

Contenido

- Cámara Turret 4N1 Safire
- Material de montaje
- Instrucciones de uso