Ficha técnica JM Distech

XS-B201A-8P

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama PRO

• 1/2.7 CMOS

• HD 8Mpx (3840×2160)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Matrix Alcance 80 m

• 2D NR

• IR CUT

• Audio sobre Coaxial en HDCVI

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS
Resolución máxima	8 Mpx (3840×2160)
Resolución	4K a 25 fps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.03 Lux @(F2.0, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / SMART IR (80 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Audio	Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial en HDCVI)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante OSD
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D-DNR, HLC, BLC, AGC, Smart IR
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Aluminio y plástico
Dimensiones	198.9 (Fo) x 80.2 (An) x 76.2 (Al) mm
Peso	280 g

Contenido

- Cámara Bullet X-Security 4N1
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Instrucciones de uso
- Llave Allen
- Plantilla de instalación