Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2128LE-ADF28KM-G

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 8 MP con lente fija de 2.8 mm. Integra analíticas con SIP Lite y UMD que permiten disminuir las falsas alertas y además facilita las búsquedas de grabación.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 8 MP (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 50 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• Modo pasillo 9:16

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
FOV	Horizontal: 98.3º Vertical: 53.3º Diagonal: 103.1º
DORI	Detectar: 84 m Observar: 33.6 m Reconocer: 16.8 m Identificar: 8.4 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
UMD	Soporta Detección de movimiento basada en detección de cuerpo humano
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67) Protección contra sobretensiones 4000 V
Alimentación	DC 12 V / 6.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	191.3 mm (Fo) x 72.6 (An) x 70.9 (Al) mm
Peso	450 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso