Ficha técnica JM Distech

XS-SWI1100-GDIN

Marca: X-SECURITY

Descripción

El XS-SWI1100-GDIN de X-Security es el switch definitivo para quienes buscan rendimiento Full Gigabit en un formato industrial endurecido. Su configuración de 8 puertos de cobre y 2 de fibra óptica lo posiciona como una pieza clave para segmentar redes industriales, permitiendo la interconexión de maquinaria pesada, estaciones de control y sistemas de videovigilancia de alta definición. Al ser un equipo Gigabit completo, garantiza que no existan cuellos de botella en la transmisión de datos, facilitando una respuesta en tiempo real en procesos críticos.

Su versatilidad de alimentación es uno de sus puntos fuertes, aceptando un rango extremadamente amplio de 9V a 57V DC, lo que permite integrarlo en sistemas de energía solar, baterías de vehículos o fuentes industriales estándar sin necesidad de transformadores adicionales. Construido con un chasis metálico IP30 de disipación pasiva, este switch está preparado para soportar vibraciones, ruidos eléctricos y temperaturas extremas, asegurando que la red troncal de tu infraestructura sea tan sólida como el propio chasis del equipo.

• X-Security

• Switch Industrial

• 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 puerto SFP Gigabait Uplink

• Tecnología de ahorro de energía

• Montaje en carril Din

Especificaciones

Velocidad puertos	8 x 10/100/1000 Mbps BaseT /2 x 1000 Mbps BaseX
Instalación	Carril DIN
Alimentación	DC 9 V - 57 V
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 65º C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Dimensiones	150 mm × 110 mm × 42 mm

Contenido

• Switch Industrial X-Security

• Adaptador AC/DC

• Instrucciones de uso