Ficha técnica JM Distech

XS-IPD843-2EW

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Domo IP

• Gama ECO

• 1/2.8" Progressive CMOS

• 2 Megapixel (1920×1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR LED Alcance 30 m

• DWDR

• 3DNR

• Grabación en tarjeta MicroSD

• H.265+

• RJ-45 10/100 BaseT

• Wi-Fi

• Interfaz WEB, CMS (SPSS/DMSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920×1080)
Tasa Main Stream	1920×1080 (1~25/30 FPS)
Tasa Extra Stream	640 × 480 (1~25/30 FPS)
Compresión	H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	H265: 9 kbps–4096 kbps H264: 24 kbps–4096 kbps CBR/VBR
Lente	2.8 mm (H: 100º)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI, Flip/Mirror
Día / Noche	Auto Filtro ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y WiFi 802.11b/g/n
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD Max 256GB
Alarma	Evento por alarma
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 408 mA
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	88.7 (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	414 g

Contenido

- Cámara domo antivandálica
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Llave Allen
- Instrucciones de uso
- Plantilla de instalación
- Junta estanca para RJ-45