Ficha técnica JM Distech

THERMTEC-HM317

Marca: THERMTEC

Descripción

• ThermTec

• Cámara Térmica Dual IP

• Sensor térmico 384x288 VOx

• Sensor óptico 1/2.8” Progressive Scan CMOS 4Mpx

• Lente 17 mm (Term) / 10 mm (Opt)

• Alcance IR30m

• Sensibilidad térmica ≤35mK (0.05 º C)

• Pixel Pitch 12µm

• Medición de temperatura

• H.265/H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE+ IEEE802.3at

• Alarmas

• Grabación en local por perdida de red

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor térmico	384x288 Oxido de Vanadio
Enfoque térmico	Motorizado
Sensor óptico	1/2.8” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	Term: 768x576 / 640x480 / 384x288 (25fps) Opt: 2592x1536 / 1920x1080 / 1280x720 (25fps)
Tasa Extra Stream	Term: 640x480 / 352x288 / 384x288 (25fps) Opt: 1280x720 / 768x576 / 640x480 / 384x288 (25fps)
Fusión de Imagen	Soportado
Compresión	H.265 / H.264
Mejoras de Imagen	DWDR, 3DNR, BLC, HLC AGC, ROI
Lente	17 mm (Term) / 10 mm (Opt)
Ángulo de visión térmico	15.4°×11.6° (Term)
Sensibilidad térmica	≤35mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ± 8 º C
Rango espectral	8~14μm
Detector Pitch	12μm
Audio	No dispone
Alarmas	1 IN / 1 OUT
Almacenamiento interno	EMMC hasta 16GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, Safire Control Center, Safire Connect y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC, max.15W / PoE+ (802.3at) 1-OUT, hasta 15W
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	376 (Fo) x 142.82 (An) x 102.78 (Al) mm
Peso	1800 g

Contenido

- Cámara térmica Dual IP ThermTec
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de Conexiones
- Alimentador 12V DC