Ficha técnica JM Distech

XS-T744SWA-2P-0280

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama PRO

• 1/2.8" CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Audio sobre Coaxial

• Starlight

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Resolución	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on
Iluminación infrarroja	0 Lux / SMART IR (30 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Audio	Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial en HDCVI)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, HLC, BLC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 434 mA, 3.1 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	88.1 (Al) x 109.9 (Ø) mm
Peso	450 g

Contenido

- Cámara Turret X-Security 4N1
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Instrucciones de uso
- Llave Allen
- Plantilla de instalación