Ficha técnica JM Distech

UV-XVR301-16G3

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• DVR 5n1

• Gama Easy

• 16 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)

• AHD, TVI, CVI, CVBS

• Ancho de banda soportado 40 Mbps

• Resolución máxima IP 8 Mpx

• Resolución máxima analógico 5 Mpx

• Audio

• Salida HDMI y VGA

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 1 HDD de hasta 8 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16CH BNC
Configuración híbrida	Hasta 16 Canales IP (8Mpx) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución máxima grabación IP	8 Mpx
Cámaras analógicas soportadas	TVI / AHD: 5MP@12FPS; 4MP@15FPS; 1080P@30FPS; 720@30FPS CVI: 1080P@30FPS;720P@30FPS *Para la correcta visualización en directo, la combinación de resolución y FPS de las cámaras analógicas conectadas debe ser igual o inferior a las especificaciones indicadas, pero en ningún caso superior.
Codificación grabación Main Stream	TVI/CVI/AHD 5MPLite@6FPS; 4MPLite@15fps; 720P@15FPS
Codificación grabación Extra Stream	D1@6FPS; D1@8FPS; D1@10FPS
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Dimensiones / Peso	260mm ×240mm× 46mm / 1.1 kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Uniview
- Ratón
- Adaptador de corriente