Ficha técnica JM Distech

SF-AC2406-WRIP

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Controladora de acceso biométrica sin caja

• Gestión de 4 puertas

• Capacidad 100.000 tarjetas y 300.000 registros

• Soporta hasta 4 lectores Wiegand y 8 por RS485

• Comunicación TCP/IP, OSDP, eHome e ISAPI

• Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta, 4 entradas de alarma y 8 entradas auxiliares

• 4 salidas de relé y 4 salidas de alarma

• Configuración de relé NO/NC

• Funciones avanzadas: esclusas, anti-passback o primer usuario

• Compatible con software Safire Control Center

Especificaciones

Modelo	SF-AC2406-WRIP
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 100.000 usuarios (97.000 usuarios / 3.000 visitantes / 5.000 huellas)
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Huella, facial, tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz) o MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP | RS485 | ISAPI | eHome | OSDP
Salidas	4 x salidas de relé, 4 x salidas alarma
Entradas	4 x Wiegand 26, 4 x sensor puerta, 4 x botón de apertura, 8 x RS485, 8 x AUX, 4 x alarma, 1 x tamper
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	215 (An) x 20 (Al) x 180 (Fo) mm
Peso	500 g

Contenido

- Controladora de acceso PRO sin caja Safire
- Material de montaje
- Instrucciones de uso