Ficha técnica JM Distech

RG-EG209GS

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-EG209GS es un router gestionado desde la nube diseñado para escenarios que requieren una conectividad híbrida de cobre y fibra, ofreciendo un throughput de hasta 600 Mbps. Este modelo destaca por integrar un puerto SFP de 1 Gbps dedicado, lo que permite una conexión directa de fibra óptica para el enlace ascendente (Uplink), eliminando la necesidad de conversores de medios externos y garantizando una transmisión de datos de baja latencia.

Este dispositivo RG-EG209GS cuenta con un total de 9 puertos Gigabit (incluyendo el SFP), permitiendo configurar hasta 4 puertos WAN para estrategias avanzadas de balanceo de carga y failover. Al actuar como una controladora AC integrada, puede gestionar hasta 150 dispositivos de la red Reyee. Además, ofrece seguridad empresarial con soporte para múltiples túneles VPN (IPsec, L2TP, PPTP y OpenVPN) y una gestión total y gratuita a través de la plataforma Ruijie Cloud.

• Reyee

• Router Controlador Gestionable

• 8 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Puerto SFP

• Hasta 4 puertos como WAN para Failover y Balanceo de Carga

• Hasta 600 Mbps de ancho de banda

• Hasta 1000 Mbps de ancho de banda en modo turbo

• Hasta 200 clientes concurrentes

• Autodescubre, configura, organiza y gestiona dispositivos Reyee

• Permite controlar hasta 150 dispositivos (AP, NBS) + 128 Switches ES

• Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Interface	8 puertos LAN 10/100/1000 Mbps , 1 puerto SFP (LAN 7, LAN 6, LAN 5 se puede cambiar a puertos WAN)
RAM	256MB
Flash	32MB
Número máximo de clientes	200
Ancho de banda	Hasta 600 Mbps
Tecnologías	Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 100 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing)
Gestión en Modo Router	Puede controlar hasta 150 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Gestión en Modo AC	Puede controlar hasta 500 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Consumo	18W
Dimensiones	202 mm x 108 mm x 28 mm
Peso	500 g

Contenido

- Router WAN
- Instrucciones de uso