Ficha técnica JM Distech

RACK-6UN-6D

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Este armario rack mural de seguridad destaca por su diseño de fondo extendido de 600 mm y estructura robusta, convirtiéndose en la solución óptima para entornos que requieren el despliegue de infraestructuras de red críticas con equipos más profundos en espacios compactos. Su enfoque de montaje en pared maximiza el aprovechamiento en oficinas, pasillos o salas técnicas pequeñas, salvaguardando switches, routers de gran tamaño y paneles de conexiones frente a accesos no autorizados mediante su puerta frontal con cerradura de seguridad.

La estructura de este equipo ofrece una altura útil de 6U con una profundidad total de 600 mm para albergar sistemas estándar de 19 pulgadas, y está fabricada con perfiles de montaje en forma de L con un grosor de 2.0 mm y planchas de 1.0 mm en acero laminado en frío SPCC. Cuenta con una puerta frontal de cristal templado de 5 mm que permite una apertura superior a los 180°, paneles laterales extraíbles y un sistema de refrigeración activa compuesto por un ventilador de 120 mm alojado en su zona superior troquelada. Además, la gestión del cableado se realiza mediante accesos pre-cortados tanto en el techo como en la base, optimizando el orden interno junto a una bandeja interna incluida y su regleta eléctrica integrada de 6 tomas.

• Armario rack para cualquier equipo de red

• Armario rack de 6U con fondo de 600 mm

• Dimensiones de estructura de 367 × 600 × 600 (mm)

• Visor frontal de cristal templado de 5 mm

• Doble cierre de seguridad con llaves

• Entradas para cableado superiores e inferiores

• Techo y laterales con rejilla de ventilación

• Estructura fabricada en acero SPCC robusto

• Acabado estético en color negro elegante

• Incluye un ventilador, regleta de 6 tomas y bandeja para accesorios

Especificaciones

Tipo de instalación	Montaje en pared (Wall Mounted)
Capacidad de almacenamiento	Hasta 6U rack de 19"
Profundidad total	600 mm
Material de estructura	Acero laminado en frío SPCC
Grosor del acero	Perfiles de 2.0 mm y paneles de 1.0 mm
Color	Negro profesional (Ral9004)
Seguridad	Cerradura de llave (incluye 2 llaves)
Puerta frontal	Cristal templado de 5 mm (apertura >180°)
Paneles laterales	Extraíbles con opción de bloqueo
Carga máxima estática	60 kg
Grado de protección	IP20
Ventilación activa	1x Ventilador de 120 mm integrado
Alimentación incluida	1x Regleta de 6 tomas (1U)
Accesorios internos	1x Bandeja metálica de soporte
Estado de entrega	Completamente ensamblado
Dimensiones externas	367 × 600 × 600 (mm)
Peso	20.3 Kg

Contenido

- 1x Rack RACK-6UN-6D (600 mm de fondo)
- 1x Ventilador incorporado de 120 mm
- 1x Bandeja incluida para accesorios
- 1x Regleta eléctrica de 1U (6 tomas)
- 1x Juego de 2 llaves para cerradura
- 1x Kit de material de instalación y tornillería