Ficha técnica JM Distech

XS-IPMC005SWA-4P

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS Starlight

• 4 Megapixel (2688×1520)

• Lente 2.8 mm Pinhole

• Color 0.01 Lux / B/W 0.001 Lux

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión

• WDR (120 dB)

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• Compatible con ONVIF

• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS) y Smartphone

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2688×1520)
Tasa Main Stream	2688×1520 (1 ~ 20 FPS))
Tasa Sub Stream	704×576 (1–25 fps)
Compresión	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color 0.001 Lux 1/3s @ F1.6
Mejoras de imagen	WDR, ROI, AWB, 3DNR, MD, Mask, Mirror
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	1 Micrófono integrado, 1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 150 mA max.
Grado de protección	Apta para interior
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	57,7 (Al) x 44,9 (An) x 34,35 (Fo) mm
Peso	81 g

Contenido

- MiniCámara IP
- Llave Allen
- Instrucciones de uso