## Ficha técnica JM Distech

# DS-PDCL12-EG2

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Detector cableado de techo

• Grado 2

• Sensor IR

• Tamper anti-apertura

• Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables

• Sensibilidad automática

• Compensación digital de temperatura

• Alcance de detección 12 m

• Ángulo de detección: 360º

• Indicador LED

• Alimentación 9~16 VDC

• Uso interior

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DS-PDCL12-EG2 |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Tecnología** | Infrarrojo pasivo |
| **Alcance de detección** | 12 m |
| **Ángulo de detección** | 360º |
| **Zonas de detección** | 172 |
| **Altura instalación** | Desde 2,4 a 4 metros |
| **Instalación** | Techo |
| **Sensibilidad** | Automática, Baja |
| **Inmunidad a mascotas** | No disponible |
| **Compensación digital de temperatura** | Disponible |
| **Tamper anti-apertura** | Disponible (frontal) |
| **Salida de alarma** | Normalmente cerrado |
| **Indicación LEDs** | Alarma: azul PIR activado: verde |
| **Resistencias fin de línea (EOL)** | Disponible, seleccionables con jumpers |
| **Resistencias de alarma** | 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 8K2 |
| **Resistencias de tamper** | 1K, 2K2, 4K7, 5K6 |
| **Salidas cableadas** | Alarma y tamper |
| **Alimentación** | 9~16 VDC (consumo max. 100 mA) |
| **Temp. funcionamiento** | -10 ºC ~ +55 ºC |
| **Humedad funcionamiento** | 10% al 90 % |
| **Escenarios de aplicación** | Interior |
| **Dimensiones** | 120 Ø × 33.2 (Fo) mm |

## Contenido

- Detector cableado de techo
- Manual de instrucciones
- Material de montaje