Ficha técnica JM Distech

UV-TS8CR-Z

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara LPR tipo Bullet de 2MP con lente varifocal motorizada de 4.7~

47 mm (10X Zoom óptico), con alcance IR de hasta 50 m. Permite la captura de matrículas de distintos países y a una velocidad de 30 km/h y la posibilidad de conectar a una barrera para habilitar el acceso. La cámara permite la creación de listas blanca y negra para permitir o negar el acceso.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 2 MP (1920x1080)

• Sensor 1/2.8" CMOS

• Lente varifocal motorizada 4.7~47 mm (10X Zoom óptico) Autofocus

• Iluminación mínima 0.001 Lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 50 m

• ANPR Reconocimiento de matrículas hasta 30 km/h para entradas y salidas; hasta 80 km/h en carretera regular

• WDR 120 dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 2 Entradas / 1 Salidas

• PoE+

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• IP67

• IK10

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P, 720P, D1
Tasa Extra Stream	2º: 720P,D1,2CIF,CIF 3º: D1, 2CIF, CIF
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Lente 4.7-47mm | Zoom óptico 10x
Iluminación mínima	0.001 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m | 4 Leds
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	2 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Funciones inteligentes	Lectura de matrículas hasta 80Km/h
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
POE	802.3at, clase 4
Alimentación	AC12V±25%/ 20W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	386mm x 126mm x 130mm
Peso	2kg

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso