Ficha técnica JM Distech

SF-SW1008HIPOE-H-120

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW1008HIPOE-H-120 es la solución ideal para instalaciones de seguridad que requieren potencia extra sin sacrificar la velocidad de salida. A diferencia de los switches básicos, este modelo reserva dos puertos para la tecnología Hi-PoE (60W), permitiéndote alimentar cámaras térmicas, domos PTZ motorizados o sistemas de control de acceso que otros switches simplemente no pueden encender. Además, sus dos puertos de enlace ascendente Gigabit aseguran que todo el tráfico de video de tus 8 cámaras llegue al grabador o al router sin los cuellos de botella típicos de los enlaces de 100 Mbps.

La inteligencia "invisible" de este switch es su mejor aliado: el sistema PoE Watchdog monitoriza constantemente las cámaras y, si una se bloquea, el switch reinicia el puerto automáticamente, ahorrándote desplazamientos técnicos innecesarios. Con el interruptor de Modo Extendido, puedes llevar la señal hasta los 250 metros de distancia, ideal para perímetros amplios. Todo esto viene protegido en un chasis metálico profesional de alta durabilidad, ofreciendo una red estable, potente y "Plug and Play" que no requiere configuración alguna.

• Switch de sobremesa

• 8 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps

• 2 puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

• 6 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt

• Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	8x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 120W en total para todos los puertos Puertos 1~6 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 7~8 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	5,6Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps <16µs (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal 90~240V En los puertos 7~8 (Hi-PoE) es necesario conectar dispositivos que consuman más de 12w para su correcto funcionamiento
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm
Peso	1Kg

Contenido

- 1 x Switch Hi-PoE Metálico SF-SW1008HIPOE-H-120
- 1 x Adaptador de corriente externa
- 1 x Guía de instalación rápida