Ficha técnica JM Distech

BA610-HAC

Marca: SAFIRE

Descripción

• Balun (Transceptor) SAFIRE

• Optimizado para 4 en 1 (HDTVI HDCVI AHD CVBS)

• 1 canal

• Pasivo

• BNC/UTP 2 pines

• Vídeo

• Alcance máximo HDTVI 150/250 m (3Mpx/1080p), HDCVI 150/250/400 m (4Mp/1080p/720p) y AHD 200/350 m (1080p/720p)

• 2 unidades (emisor y receptor, una sin cable extensor)

Especificaciones

Número de canales	1 canal
Alimentación	No requiere (Pasivo)
Entrada/Salida de vídeo	BNC (macho)
Distancia de transmisión	HDTVI 150/250 m (3Mpx/1080p), HDCVI 150/250/400 m (4Mp/1080p/720p) y AHD 200/350 m (1080p/720p)
Conector par trenzado	Conector de 2 pines
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Humedad	0 ~ 95 %
Impedancia de entrada	75 Ohm
Impedancia de salida	100 Ohm
Categoría de cable	UTP categoría 5E/6

Contenido

• Transceptor pasivo HD con cable extensor

• Transceptor pasivo HD sin cable extensor