Ficha técnica JM Distech

UPS3000VA-ON-2-RACK

Marca: KSTAR

Descripción

• SAI online

• Eficiencia del 90%

• Entrada 220~240 VAC

• 2 salidas backup con protección SAI

• 6 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9.5 Ah

• Tiempo de recarga 4 h

• Especial formato para instalar en Rack mediante el UPS-RACK-KIT (no incluido)

• Función de apagado de emergencia (EPO)

• Arranque en frío

Especificaciones

Tensión entrada	220~240 Vac
Tensión salida	220~240 Vac
Factor de potencia	0.98
Distorsión armónica	≤3% THD (Carga lineal) ≤5% THD (Carga no-lineal)
Forma de onda de salida	Sinusoidal pura
Eficiencia	Modo AC = ≥90% a plena carga Modo Batería = ≥85% a plena carga Modo ECO = ≥94% a plena carga
Tiempo de transferencia	Principal - Batería = 0ms Principal - Bypass = <4ms
Otras características	ECO Mode, panel de información LCD, aviso sonoro ante sposibles fallos
Protección	Descarga, Sobrecarga
Tipo de batería	Batería de 12V 9.5Ah de plomo sin mantenimiento
Tiempo de recarga	4 horas al 90% de capacidad
Dimensiones	440 (An) x 86.5 (Al) x 600 (Fo) mm
Peso	24 Kg
Tomas de salida	2 tomas backup tipo Schuko protegidas
Temp. funcionamiento	0°C ~ 40°C

Contenido

• SAI

• Material de instalación

• Instrucciones de uso